



ABH 18-26 AS

Martello perforatore a batteria

Con SDS plus e una massa battente di 2,6 joule per forature fino a 26 mm nel calcestruzzo.

435.00 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 140 03 61 00 0

Dettagli

- + Il potente motore brushless eroga una massa battente di 2,6 joule, assicurando una rapida velocità di foratura ed elevate prestazioni di asportazione con lo scalpello.
- + Monitoraggio dei contraccolpi con spegnimento rapido intelligente in caso di improvvisi contraccolpi del martello perforatore per la massima protezione dell'utilizzatore.
- + Electronic Precision Control (EPC) con lento aumento del numero di giri per una maneggevolezza e un controllo perfetti per materiali sensibili e superfici difficili.
- + Comando del numero di giri semplice e preciso con l'interruttore di regolazione della velocità.
- + Lavorare senza stancarsi grazie alla forma compatta e a vibrazioni minime.
- + Modifica della posizione scalpello (Vario-Lock): arresto dello scalpello in 36 posizioni per assumere la miglior posizione di lavoro.
- + Area di lavoro luminosa grazie alle luce a LED integrata.
- + Se l'elettrotensile si blocca, l'azionamento dell'albero di foratura viene interrotto.
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 impugnatura
- + 1 panno per macchina
- + 1 arresto di profondità
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)

Specifiche tecniche



SPECIFICHE GENERALI

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Compatibilità batteria | Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE |
| Attacco batteria | 18 V AMPShare |
| Motore | brushless |
| Nr. giri a vuoto | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Nr. percussioni | 0 - 4 350 min ⁻¹ |
| Massa battente | 2,6 J |
| Portautensile | SDS-plus |
| Ø foratura calcestruzzo | 26 mm |
| Ø foratura muratura | 68 mm |
| Ø foratura acciaio | 13 mm |
| Ø foratura legno | 30 mm |
| Peso senza batteria | 3,20 kg |

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora

88 dB

LpA

Incertezza del valore misurato

3 dB

KpA

Livello di potenza sonora

99 dB

LWA

Incertezza del valore misurato

3 dB

KWA

Valore limite di esposizione alle vibrazioni

$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s²

1 α_{hv} 3 vie

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

$\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s²

Incertezza del valore

1,5 m/s²

misurato K α

Esempi di applicazione



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

