



## GWP 10

### Maschiatrice fino a M 10

Maschiatrice veloce e precisa con invertitore di marcia per tempi di lavoro minori.

**825.05 CHF IVA incl.**

Numero d'ordine: 7 209 38 60 08 0

## Dettagli

- + Velocità eccezionale grazie all'invertitore di marcia che consente di invertire automaticamente il senso di rotazione estraendo il mandrino dal foro filettato. Ritorno rapido a 680 g/min per cicli di lavorazione più brevi.
- + Eccellente precisione grazie al collegamento senza gioco tra l'albero portautensile e il mandrino filettato tramite attacco conico B12 per un'elevata precisione di rotazione. Accoppiamento geometrico del maschio nel mandrino di filettatura per ottimi risultati di lavoro.
- + Impugnatura Sensitiv FEIN per applicare la forza di spinta direttamente sull'asse di foratura impugnando ottimamente l'utensile.
- + Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
- + Limitato ingombro angolare di 23 mm.
- + Testa ingranaggi in metallo
- + Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni meccaniche.

## Consegna

- + 1 impugnatura supplementare
- + Fornitura senza mandrino filettato

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

450 W

Potenza resa

250 W

Numero di giri a vuoto con rotazione a sinistra

0 - 1 000 min<sup>-1</sup>

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora  
LpA  
Incertezza del valore misurato  
KpA

82 dB

3 dB

Livello di potenza sonora  
LWA  
Incertezza del valore misurato  
KWA

93 dB

3 dB



Numero di giri a pieno carico durante il taglio	0 - 450 min <sup>-1</sup>	Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	96 dB
Numero di giri a pieno carico con rotazione a sinistra	0 - 680 min <sup>-1</sup>		3 dB
Coppia alla max. potenza erogata	21 Nm	Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	3,0 m/s <sup>2</sup>
Coppia all'arresto	53 Nm		1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschiatura su acciaio fino a	M 10		
Filettatura in acciaio inox	M 10		
Cono sull'albero di foratura	B 12		
Ø attacco a collare	43 mm		
Ingombro angolare	23 mm		
Cavo con spina	5 m		
Peso EPTA	1,60 kg		
Peso EPTA	1,60 kg		

## Esempi di applicazione

