



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità

Con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature fino a 13 mm e maschiature fino a M10.

566.00 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 113 24 62 00 0

Dettagli

- + Ingranaggio di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità perfetto per forature fino a 13 mm e maschiature fino a M10 su metallo.
- + La più vasta gamma di applicazioni con il sistema FEIN QuickIN. Lavorazioni più rapide su metallo e legno con una sola macchina.
- + Mandrino in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Regolazione meccanica della coppia.
- + Struttura compatta.
- + La presa AMPShare permette quasi il 50% in più di avvitature (ca. 1600 avvitature Ø 5 x 40 mm su legno) per ogni carica della batteria con la stessa qualità FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 mandrino portapunta QuickIN (120 Nm)
- + 1 supporto magnetico portabit
- + 2 batteria agli ioni di litio GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 clip per l'impugnatura
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS

Attrezzatura

- + Mandrino portapunta rimovibile
- + Interfaccia accessori QuickIN



Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Capacità di carica della batteria	5 Ah
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Motore	brushless
Cambio	2 marce
Attacco accessori	QuickIN
Nr. giri a vuoto	450 / 2 000 min ⁻¹
Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)	60 / 38 Nm
Livelli di coppia	22 + 1
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Viti	8 x 300 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno	50 mm
Maschiatura	M 10
Peso senza batteria	1,40 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	74,3 dB 5 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	82,3 dB 5 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	88,1 dB 5 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie	ah,D 1,1 m/s ² ah 1,2 m/s ²
Incertezza del valore misurato K α	1,5 m/s ²

Esempi di applicazione



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

