



ASB 18 Q AS Set 5 Ah

Trapano a percussione a batteria a 2 velocità

Con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature fino a 13 mm su metallo, pietra e muratura.

587.00 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 104 07 62 00 0

Dettagli

- + Ingranaggio di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità con funzione di percussione attivabile separatamente per forature perfette su metallo, pietra e muratura.
- + La più vasta gamma di applicazioni con il sistema FEIN QuickIN. Lavorazioni più rapide su metallo e legno con una sola macchina.
- + Mandrino in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Regolazione meccanica della coppia.
- + Struttura compatta.
- + La presa AMPShare permette quasi il 50% in più di avvitature (ca. 1600 avvitature Ø 5 x 40 mm su legno) per ogni carica della batteria con la stessa qualità FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- + Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 mandrino portapunta QuickIN (120 Nm)
- + 1 supporto magnetico portabit
- + 2 batteria agli ioni di litio GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 clip per l'impugnatura
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS

Attrezzatura

- + Mandrino portapunta rimovibile
- + Meccanismo di impatto commutabile
- + Interfaccia accessori QuickIN

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE



SONORA

Tensione batteria	18 V	Livello di pressione sonora LpA	92,9 dB
Capacità di carica della batteria	5 Ah	Incertezza del valore misurato KpA	3 dB
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE	Livello di potenza sonora LWA	100,9 dB
Attacco batteria	18 V AMPShare	Incertezza del valore misurato KWA	3 dB
Motore	brushless	Valore di picco potenza sonora LpCpeak	110,0 dB
Cambio	2 marce	Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB
Attacco accessori	QuickIN	Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie	ah,D 1,4 m/s ²
Nr. giri a vuoto	450 / 2 000 min ⁻¹	Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie	ah 0,6 m/s ²
Nr. percussioni	7 360 / 32 000 min ⁻¹	Incertezza del valore misurato K α	1,5 m/s ²
Coppia max. di serraggio (elastica/rigida)	60 / 38 Nm		
Livelli di coppia	22 + 1		
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm		
Viti	8 x 300 mm		
Ø foratura acciaio	13 mm		
Ø foratura legno	50 mm		
Ø foratura cemento	13 mm		
Maschiatura	M 10		
Peso senza batteria	1,50 kg		

Esempi di applicazione



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

