



BOP 6

Trapano portatile per punte fino a 6 mm

Trapano compatto ad una velocità e con un'elevata stabilità dei giri per fori fino a 6 mm nell'acciaio per montaggi in cantiere.

406.50 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 205 52 60 00 0

Dettagli

- + Numero di giri ottimale per piccoli diametri per lavorazioni economicamente vantaggiose grazie all'estrema efficienza dell'attrezzo.
- + Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità del numero dei giri per una velocità di foratura costante in quasi tutte le applicazioni.
- + Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile contro le forze di torsione in monoscocca per una lunga durata.
- + Rotazione destra/sinistra.
- + Mandrino di precisione in metallo.
- + Elevata precisione di rotazione.
- + Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
- + Impugnatura Sensitiv FEIN.
- + Elettronica di accelerazione.
- + Cavo da 5 metri.
- + Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo in esecuzione stazionaria.

Consegna

- + 1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE
- + 1 impugnatura supplementare

Attrezzatura

- + Rotazione destra/sinistra
- + Elettronica di accelerazione

Applicazioni



FEIN

Foratura con punte elicoidali



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	500 W
Potenza resa	270 W
Nr. giri sotto carico	0 - 2 700 min ⁻¹
Nr. giri a vuoto	0 - 4 000 min ⁻¹
Coppia alla max. potenza erogata	3.5 Nm
Coppia all'arresto	9 Nm
Apertura mandrino	0,5 - 10 mm
Ø foratura acciaio	6 mm
Ø foro acciaio inox con punta a corona	6 mm
Ø foratura leghe leggere	10 mm
Ø foratura legno	20 mm
Attacco albero portautensile	1/2"-20 UNF
Ø attacco a collare	43 mm
Ingombro angolare	23 mm
Ingombro angolare	23 mm

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA
Incertezza del valore misurato KpA

82 dB

3 dB

Livello di potenza sonora LWA
Incertezza del valore misurato KWA

93 dB

3 dB

Valore di picco potenza sonora LpCpeak
Incertezza del valore misurato KpCpeak

96 dB

3 dB

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato K α

$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Cavo con spina

5 m

Peso EPTA

1,70 kg

Esempi di applicazione

