



FEIN



BOP 13-2

Trapano portatile a due velocità per punte fino a 13 mm

Trapano universale a due velocità fino a 13 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox.

506.88 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 205 55 60 08 0

Dettagli

- + Cambio meccanico a due velocità per un adattamento ottimale del numero di giri all'impiego specifico.
- + Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità del numero dei giri per una velocità di foratura costante in quasi tutte le applicazioni.
- + Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile contro le forze di torsione in monoscocca per una lunga durata.
- + Rotazione destra/sinistra.
- + Mandrino di precisione in metallo.
- + Elevata precisione di rotazione.
- + Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
- + Impugnatura Sensitiv FEIN.
- + Elettronica di accelerazione.
- + Cavo da 5 metri.
- + Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo in esecuzione stazionaria.

Consegna

- + 1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE
- + 1 impugnatura supplementare

Attrezzatura

- + Rotazione destra/sinistra
- + Elettronica di accelerazione

Applicazioni

**FEIN**

Foratura con punte elicoidali

++

Maschiatura

++

Svasare

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

550 W

Potenza resa

300 W

Nr. giri sotto carico

0 - 440 / 0 - 1 300 min⁻¹

Nr. giri a vuoto

0 - 680 / 0 - 2 200 min⁻¹Coppia alla max. potenza
erogata

20 / 7 Nm

Coppia all'arresto

50 / 16 Nm

Apertura mandrino

1,5 - 13 mm

Ø foratura acciaio

13 mm

Ø foro acciaio inox con
punta a corona

13 mm

Ø foratura leghe leggere

16 mm

Ø foratura legno

37 mm

Maschiatura

M 10

Attacco albero
portautensile

1/2"-20 UNF

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

82 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

93 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

96 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
K α $\alpha_{h,D}$ 3,0 m/s²1,5 m/s²



Ø attacco a collare

43 mm

Ingombro angolare

23 mm

Ingombro angolare

23 mm

Cavo con spina

5 m

Peso EPTA

2,00 kg

Esempi di applicazione

