



Set base smussi diritti AKFH 18-5 AS

Smussatrice a batteria fino a 5 mm con
set per l'utente

Smussatrice a batteria ad alte prestazioni dotata degli
accessori perfetti per la creazione di uno smusso a 45°.
Per una preparazione perfetta dei rivestimenti successivi
per lavori flessibili in officina e in cantiere.

1'706.32 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 138 05 61 00 0

Dettagli

- + Basta disimballare l'utensile e via: il set è progettato per produrre smussi su materiali piani, lamiera e contenitori, bordi interni ed esterni e contorni.
- + Elevata capacità di asportazione con sforzo minimo e regolazione continua del numero di giri per diversi materiali.
- + Elevata ergonomia grazie al peso ridotto e al design compatto.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio e alla protezione elettronica dai sovraccarichi.
- + Potenza elevata e lunga durata grazie al motore brushless FEIN PowerDrive.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio e alla protezione elettronica dai sovraccarichi.
- + Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- + Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- + Ampia gamma di accessori per vari materiali come acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi.
- + Durata superiore alla media degli inserti indicizzabili grazie all'utilizzo a 8 o 16 volte.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 AKFH 18-5 AS con testa fresa a 45°
- + 1 chiave a brugola da 4 mm
- + 1 pasta da taglio
- + 1 rullo di guida Ø 21,69 mm per smusso a 45° e raggio 2,5 mm
- + 3 viti di bloccaggio SX
- + 1 cacciavite torx TX 15
- + 1 confezione da 10 placchette da taglio reversibili SX smusso per applicazione universale
- + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238)

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Preselezione del numero di giri
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi

Applicazioni

Utilizzo per montaggi

Lunghezza smusso fino a 5 mm a 45°

++

+

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Nr. giri a vuoto	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Max. lunghezza smusso a 45°	5 mm
Max. altezza smusso a 45°	3,5 mm
Angolo di smussatura	45°
Raggio	1,2 / 2,5 mm
Allestimento testa di fresatura	3x placchette SX
Piatto di appoggio Ø	98 mm
Peso senza batteria	2,52 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	85 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	96 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	100 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie	3,1 m/s ² 4,5 m/s ²
Incertezza del valore misurato K α	1,5 m/s ²

Esempi di applicazione

