



Set BLS 1.6 E

Cesoia per lamiera fino a 1,6 mm

Cesoia per lamiera maneggevole per tagli curvi, per tranciare e rifilare lamiere sottili. Comprensiva di un secondo coltello slitta e fisso, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

777.88 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 230 34 62 00 0

Dettagli

- + Straordinaria maneggevolezza grazie alla struttura compatta e leggera per il movimento ottimale della cesoia.
- + Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
- + Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
- + Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
- + Visuale completa sulla linea di taglio.
- + Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- + Cavo da 5 metri.
- + Acciaio inox fino a 1,0 mm

Consegna

- + 2 coltello slitta e fisso (31308072000) montato
- + 1 chiave a brugola da 2 mm
- + 1 chiave a brugola da 3 mm
- + 1 marcatore permanente (32133037000)
- + 1 nastro per mascheratura (32133038000)
- + 1 metro rigido (18750283000)
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

Attrezzatura

- + Coltello ruotabile
- + Deflettore di trucioli
- + Numero di corse regolabile

Applicazioni

Tagli curvi





FEIN

Tagli di bobine

Tagli interni

Realizzazione di intagli



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

350 W

Potenza resa

210 W

Numero corse

2 300 - 4 800 1/min

Velocità di taglio

8 - 12 mt/min

Acciaio fino a 400
N/mm²

1,6 mm

Acciaio fino a 600
N/mm²

1,2 mm

Acciaio fino a 800
N/mm²

1 mm

Metalli non ferrosi fino a
250 N/mm²

2 mm

Raggio di curvatura
minimo

15 mm

Cavo con spina

5 m

Peso EPTA

1,70 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

Incertezza del valore misurato
KpA

82,5 dB

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

Incertezza del valore misurato
KWA

93,5 dB

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

94,9 dB

3 dB

Valore limite di
esposizione alle

vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

Incertezza del valore misurato
K α

4,1 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Esempi di applicazione

