



## Set BLS 2.5 E

Cesoia per lamiera di spessore fino a 2,5 mm

Cesoia per lamiera maneggevole per tagli curvi, per la lavorazione di acciaio inox e lamiere. Comprensiva di un secondo coltello slitta e fisso, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

**1'183.38 CHF IVA incl.**

Numero d'ordine: 7 230 35 62 00 0

### Dettagli

- + Motore potente con notevole forza di cesoiatura per i lavori più pesanti.
- + La visuale completa sulla linea di taglio consente una rapida velocità di lavorazione.
- + Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
- + Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
- + Visuale completa sulla linea di taglio.
- + Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
- + Cavo da 5 metri.
- + Acciaio inox fino a 1,6 mm

### Consegna

- + 2 coltelli slitta e fissi (63601101009) 1 montato
- + 1 chiave a brugola da 2,5 mm
- + 1 chiave a brugola da 4 mm
- + 1 marcatore permanente (32133037000)
- + 1 nastro per mascheratura (32133038000)
- + 1 metro rigido (18750283000)
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

### Attrezzatura

- + Coltello ruotabile
- + Deflettore di trucioli
- + Numero di corse regolabile

### Applicazioni

Tagli curvi





Tagli di bobine

++

Tagli interni

+

Realizzazione di intagli

+

+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

350 W

Potenza resa

210 W

Numero corse

800 - 1 700 1/min

Velocità di taglio

3 - 6 mt/min

Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup>

2,5 mm

Acciaio fino a 600 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup>

1,6 mm

Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup>

3 mm

Raggio di curvatura minimo

20 mm

Cavo con spina

5 m

Peso EPTA

2,10 kg

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA

81,7 dB

Incertezza del valore misurato KpA

3 dB

Livello di potenza sonora LWA

92,7 dB

Incertezza del valore misurato KWA

3 dB

Valore di picco potenza sonora LpCpeak

93,8 dB

Incertezza del valore misurato KpCpeak

3 dB

Valore limite di esposizione alle

4,8 m/s<sup>2</sup>

vibrazioni 1  $\alpha_{hv}$  3 vie

Incertezza del valore misurato K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Esempi di applicazione

