



FEIN



BSS 1.6 E

Cesoia universale per lamiera fino a 1,6 mm

Cesoia maneggevole e particolarmente adatta a tagli curvilinei senza deformazioni.

812.00 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 230 31 61 08 0

Dettagli

- + Rapida velocità di lavorazione e ottima visuale della linea di taglio grazie alla testina portautensile aperta.
- + Possibilità di tagli curvilinei a destra e a sinistra nonché di tagli senza deformazione con produzione di un solo truciolo continuo.
- + Sistema di cambio rapido QuickIN per la rapida sostituzione dei coltelli senza chiavi di servizio e senza bisogno di regolazioni.
- + Ottimo design ergonomico e peso ridotto.
- + Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- + Coltelli di taglio con durata straordinariamente lunga.
- + Cavo da 5 metri.
- + L'efficace scarico del truciolo evita danni al pezzo in lavorazione per l'operatore.
- + Acciaio legato fino a 1,2 mm
- + Ampia gamma di accessori.
- + ¹ con coltello per tagli curvi

Consegna

- + 1 coltello, dritto (31308150009) montato, fino a 1,6 mm
- + 1 chiave a brugola da 2,5 mm
- + 1 coppia di placchette di taglio (31308153014) montato

Attrezzatura

- + QuickIN
- + Testa di taglio aperta
- + Numero di corse regolabile

Applicazioni

Tagli curvi



Tagli di bobine





FEIN

Tagli interni

Tagli di profili

Realizzazione di intagli



adatto

molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

350 W

Potenza resa

210 W

Numero corse

2 100 - 4 500 1/min

Velocità di taglio

6 - 10 mt/min

Acciaio fino a 400
N/mm²

1,6 mm

Acciaio fino a 600
N/mm²

1,2 mm

Acciaio fino a 800
N/mm²

1 mm

Metalli non ferrosi fino a
250 N/mm²

2 mm

Larghezza traccia di
taglio

5 mm

Raggio di curvatura
minimo

90 (30)¹ mm

Diametro foro di
partenza

15 (8)¹ mm

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

81,1 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

92,1 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

93,3 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle

5,7 m/s²

vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

Incertezza del valore misurato
K α

1,5 m/s²



Cavo con spina

5 m

Peso EPTA

1,50 kg