



## **ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah**

Roditrice a batteria fino a 1,6 mm

Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiere trapezoidali e ondulate e in profili. Comprensiva di caricabatteria GAL 1880 CV AS, 1 batterie agli ioni di litio GBA 18V 5.0Ah AS, ulteriore set punzoni e matrici, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

**850.14 CHF** IVA incl.

Numero d'ordine: 7 132 11 63 00 0

## Dettagli

- + Capacità di taglio di 66 m (lamiere da 0,8 mm) con una sola carica della batteria (5 Ah).
- + Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
- + Molto maneggevole grazie al design compatto della testa.
- + Velocità di taglio 1,5 mt/min per un'eccezionale rapidità di lavoro.
- + Velocità di taglio variabile grazie alla regolazione elettronica del numero delle corse.
- + Breve taglio di lamiere sovrapposte fino a 2,6 mm.
- + Punzone rotante per incremento della durata fino al 30%.
- + Affidabile motore MultiMaster con potenza e resistenza straordinarie.
- + Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.0 garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + Bassi costi di esercizio. Il punzone e la matrice possono essere sostituiti separatamente.
- + Sistema di cambio rapido QuickIN della matrice e del punzone.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.
- + La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.

## Consegna

- + 1 matrice (30109141003) montata
- + 1 portamatrice (30109154007) montato
- + 1 set punzoni e matrici (30109169030)
- + 1 nastro per mascheratura (32133038000)
- + 1 batteria agli ioni di litio GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)
- + 1 coltello (6 36 02 050 00 0)
- + 1 chiave a brugola da 6 mm
- + 1 marcatore permanente (32133037000)
- + 1 metro rigido (18750283000)
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS (92604335010)

## Attrezzatura

- + Punzone tondo ruotante
- + QuickIN
- + Direzione di taglio
- + Numero di corse regolabile





Tagli curvi

++

Tagli di bobine

+

Tagli interni

++

Tagli di profili

++

Realizzazione di intagli

++

+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

Capacità di carica della batteria

5 Ah

Compatibilità batteria

Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE

Attacco batteria

18 V AMPShare

Numero corse

850 - 1 350 1/min

Velocità di taglio

1,5 mt/min

Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup>

1,6 mm

Acciaio fino a 600 N/mm<sup>2</sup>

1 mm

Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup>

0,7 mm

Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup>

2,5 mm

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA

87,8 dB

Incertezza del valore misurato KpA

3 dB

Livello di potenza sonora LWA

98,8 dB

Incertezza del valore misurato KWA

3 dB

Valore di picco potenza sonora LpCpeak

109,6 dB

Incertezza del valore misurato KpCpeak

3 dB

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1  $\alpha_{hv}$  3 vie

ah 12,1 m/s<sup>2</sup>

Incertezza del valore misurato K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

Larghezza della traccia  
del taglio

5 mm

Ø foro di partenza

22 mm

Raggio di curvatura  
minimo (interno/esterno)

30 / 35 mm

Peso senza batteria

1,71 kg

## Esempi di applicazione

