



FEIN



BLK 1.6 E Set

Roditrice per lamiera fino a 1,6 mm

Roditrice universale per la costruzione di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera e profili, lamiera trapezoidali e ondulate fino a 1,6 mm. Comprensiva di ulteriore set punzoni e matrici per lamiera trapezoidale e ondulata, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

852.15 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 232 38 61 00 0

Dettagli

- + Praticamente indistruttibile. È l'utensile perfetto per un impiego universale su spessori lamiera fino a 1,6 mm.
- + Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 20% delle dimensioni dell'impugnatura grazie al design particolarmente snello della testa.
- + Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
- + Sistema a cambio rapido QuickIN
- + Velocità di taglio elevata.
- + Punzone rotante per incremento della durata fino al 30%.
- + Costi d'esercizio molto contenuti grazie all'elevata durata utile di punzone e matrice.
- + Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- + Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
- + Cavo da 5 metri.
- + Acciaio inox fino a 0,7 mm.
- + Set opzionale per lamiere trapezoidali con gola profonda fino a 160 mm.

Consegna

- + 1 matrice (30109141003) montata
- + 1 chiave a brugola da 6 mm
- + 1 set punzoni e matrici (63602048013)
- + 1 nastro per mascheratura (32133038000)
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)
- + 1 punzone (63602048004) montato
- + 1 portamatrice (30109154007) montato
- + 1 marcatore permanente (32133037000)
- + 1 metro rigido (18750283000)

Attrezzatura

- + Punzone tondo ruotante
- + QuickIN
- + Direzione di taglio
- + Numero di corse regolabile

Applicazioni

Tagli curvi

++

Tagli di bobine

+

Tagli interni

++

Tagli di profili

++

Realizzazione di intagli

++



FEIN

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	350 W
Potenza resa	210 W
Numero corse	800 - 1 500 1/min
Velocità di taglio	1,9 mt/min
Acciaio fino a 400 N/mm ²	1,6 mm
Acciaio fino a 600 N/mm ²	1 mm
Acciaio fino a 800 N/mm ²	0,7 mm
Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm ²	2,5 mm
Larghezza della traccia del taglio	5 mm
Ø foro di partenza	22 mm
Raggio di curvatura minimo (interno/esterno)	30 / 35 mm
Cavo con spina	5 m
Peso EPA	1,80 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora L_{pA}
Incertezza del valore misurato K_{pA}

82 dB

3 dB

Livello di potenza sonora L_{WA}
Incertezza del valore misurato K_{WA}

93 dB

3 dB

Valore di picco potenza sonora L_{pCpeak}
Incertezza del valore misurato K_{pCpeak}

93 dB

3 dB

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato K α

8,8 m/s²

1,5 m/s²

Esempi di applicazione



FEIN

