



## BLK 1.3 TE Set

### Roditrici per lamiera fino a 1,3 mm

Roditrice compatta e leggera per lamiera trapezoidale. Comprensiva di ulteriore set punzoni e matrici per lamiera trapezoidale, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

**852.15 CHF** IVA incl.

Numero d'ordine: 7 232 41 61 00 0

### Dettagli

- + Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
- + Velocità di taglio 2,3 mt/min per un'eccezionale rapidità di lavoro.
- + Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 20% delle dimensioni dell'impugnatura grazie al design particolarmente snello della testa.
- + Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
- + Costi d'esercizio molto contenuti grazie all'elevata durata utile di punzone e matrice.
- + Breve taglio di lamiere sovrapposte fino a 2,6 mm.
- + Punzone rotante per incremento della durata fino al 30%.
- + Sistema a cambio rapido QuickIN
- + Acciaio inox fino a 0,6 mm.
- + Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- + Cavo da 5 metri.

### Consegna

- + 1 matrice per lamiere trapezoidali (30109170001) montata
- + 1 set punzoni e matrici (30109170030)
- + 1 nastro per mascheratura (32133038000)
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)
- + 1 coltello (6 36 02 050 00 0)
- + 1 marcatore permanente (32133037000)
- + 1 metro rigido (18750283000)

### Attrezzatura

- + Punzone tondo ruotante
- + QuickIN
- + Direzione di taglio
- + Numero di corse regolabile

## Applicazioni



# FEIN

Tagli curvi

++

Tagli di bobine

+

Tagli interni

++

Tagli di profili

++

Realizzazione di intagli

++

+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale  
assorbita

350 W

Potenza resa

210 W

Numero corse

1 000 - 1 800 1/min

Velocità di taglio

2,3 mt/min

Acciaio fino a 400  
N/mm<sup>2</sup>

1,3 mm

Acciaio fino a 600  
N/mm<sup>2</sup>

0,8 mm

Acciaio fino a 800  
N/mm<sup>2</sup>

0,6 mm

Metalli non ferrosi fino a  
250 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Larghezza della traccia  
del taglio

4 mm

Ø foro di partenza

19 mm

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione  
sonora LpA

82 dB

Incertezza del valore misurato  
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora  
LWA

93 dB

Incertezza del valore misurato  
KWA

3 dB

Valore di picco potenza  
sonora LpCpeak

93 dB

Incertezza del valore misurato  
KpCpeak

3 dB

Valore limite di  
esposizione alle  
vibrazioni 1  $\alpha_{hv}$  3 vie

9,5 m/s<sup>2</sup>

Incertezza del valore misurato  
K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>



Raggio di curvatura  
minimo (interno/esterno)

25 / 30 mm

Cavo con spina

5 m

Peso EPTA

1,80 kg

## Esempi di applicazione

