



ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

Compatta sega a gattuccio a batteria

Sega a gattuccio compatta con vibrazioni ridotte per un impiego portatile e universale; per tagliare diversi materiali soprattutto in punti di difficile accesso. Incluso starter set di batterie con 2 batterie 4 Ah ProCORE e caricabatteria rapido.

509.00 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 133 01 62 00 0

Dettagli

- + Elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di taglio grazie al potente motore DC.
- + La risposta giusta per numerosissimi materiali e applicazioni: il sistema SDS per un cambio della lama da taglio rapido e senza chiavi di servizio.
- + Lavorare senza affaticarsi grazie alle dimensioni perfette e alle vibrazioni ridotte.
- + La luce LED illumina l'area di lavoro.
- + Numero di giri variabile regolabile con leva di velocità.
- + Design maneggevole con impugnatura Softgrip.
- + Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 lama per sega a gattuccio BIM 130 T18 MS
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)
- + 1 lama per sega a gattuccio BIM 130 T5/8 WP
- + 2 batterie ProCORE 18 V 4.0 Ah AS

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Numero corse	0 - 3 050 1/min
Legno	200 mm
Profili e tubi in metallo	100 mm
Lunghezza corsa	21 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	177 mm
Lungh.	367 mm
Peso senza batteria	2,00 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	82 dB 5 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	93 dB 5 dB
Incertezza del valore misurato KpCpeak Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie	5 dB 8 m/s ²
Incertezza del valore misurato Kα	1,5 m/s ²

Esempi di applicazione



