



# FEIN

## MKAS 355

### Troncatrice

Tagli precisi realizzati in modo rapido e sicuro con la troncatrice per metallo.

**892.30 CHF** IVA incl.

Numero d'ordine: 7 236 54 60 08 0



### Dettagli

- + Fino al 100% senza scintille: taglio a freddo per una lavorazione sicura senza polvere.
- + Taglia in modo rapido e preciso: massima velocità di lavorazione con minimi lavori di rifinitura.
- + Utilizzo in numerose applicazioni: la giusta lama da taglio per ogni materiale.
- + Regolazione dell'angolo da 0° a 45° per i tagli obliqui.
- + Dispositivo di bloccaggio rapido del pezzo sulla morsa.
- + Arresto di profondità
- + Recipiente di raccolta trucioli.
- + Interruttore "uomo presente".

### Consegna

- + 1 lama da taglio per acciaio
- + 1 chiave combinata: a esagono 6 mm e intaglio a croce PH2
- + 1 chiave a brugola da 8 mm
- + 1 coppia di carboncini supplementare

### Applicazioni



# FEIN

Utilizzo per montaggi

++

Utilizzo in officina

++

+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Tensione                                    | 230 V                   |
| Potenza nominale assorbita                  | 1 800 W                 |
| Potenza resa                                | 1 050 W                 |
| Nr. giri a vuoto                            | 1 300 min <sup>-1</sup> |
| Ø lama da taglio                            | 355 mm                  |
| Ø foro lama                                 | 25,4 mm                 |
| Capacità di taglio max. profilo quadro      | 120 mm                  |
| Capacità di taglio max. a 45°               | 90 mm                   |
| Capacità di taglio max. profilo tondo       | 100 mm                  |
| Capacità di taglio max. a 45° profilo tondo | 90 mm                   |
| Cavo con spina                              | 4 m                     |
| Peso                                        | 24,4 kg                 |

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

|                                                                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Livello di pressione sonora LpA<br>Incertezza del valore misurato KpA                                      | 95,3 dB<br>3 dB                                   |
| Livello di potenza sonora LWA<br>Incertezza del valore misurato KWA                                        | 106,3 dB<br>3 dB                                  |
| Valore di picco potenza sonora LpCpeak<br>Incertezza del valore misurato KpCpeak                           | 110,9 dB<br>3 dB                                  |
| Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α <sub>h</sub> v 3 vie<br>Incertezza del valore misurato Kα | ah = 2,7 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Esempi di applicazione

