



FEIN



WPO 14-25 E

Lucidatrici

Lucidatrice angolare estremamente potente per la preparazione alla lucidatura.

662.45 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 221 49 51 01 0

Dettagli

- + Numero di giri ideale con regolazione continua per il trattamento ottimale delle superfici di autoveicoli e imbarcazioni.
- + Accessori speciali per la manutenzione efficiente di vernici di veicoli usati e nuovi, vernice anti-graffio nonché per pulizia, smerigliatura e lucidatura di superfici di barche e rivestimenti in gelcoat.
- + Massima stabilità del numero di giri con qualsiasi sollecitazione su tutto il campo di regolazione, grazie alla meccanica della trasmissione e al motore FEIN ad alte prestazioni.
- + Ergonomia eccezionale.
- + Tasto di blocco dell'albero portamandrino.
- + Adatto all'uso sia per destri che per mancini.
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
- + Avviamento soft.
- + Cavo industriale H 07.
- + Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
- + Carboncini ad arresto automatico.
- + Disponibilità di un'ampia gamma di accessori.
- + Utensile disponibile anche senza accessori (7 221 49).

Consegna

- + 1 impugnatura antivibrazione
- + 1 platorello con fissaggio a velcro Ø 150 mm
- + 1 impugnatura
- + 1 spugna spugna di lucidatura media Ø 150 mm

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Motore ad alte prestazioni FEIN
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Tasto di blocco albero

Applicazioni

Lucidare





FEIN

Sgrossatura

++

Levigatura fine

++

Levigatura a secco

++

Microfinitura

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 200 W

Potenza resa

750 W

Nr. giri a vuoto

900 - 2 500 min⁻¹

Ø utensile di lucidatura

230 mm

Filettatura albero
portautensile

M 14

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

2,50 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

Incertezza del valore misurato
KpA

84 dB

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

Incertezza del valore misurato
KWA

95 dB

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

100 dB

3 dB

Valore limite di
esposizione alle

vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

Valore limite di esposizione
alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Incertezza del valore
misurato K α

1,5 m/s²

Esempi di applicazione



FEIN

