

Set RS 17-70 E

Smerigliatrice per tubi

Levigatrice per tubi con capacità di asportazione molto elevata per tubi dritti e curvi in acciaio inossidabile con Ø fino a 80 mm.

1'902.04 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 222 75 61 00 0



Dettagli

- + Asportazione efficiente di cordoni di saldatura grazie a una velocità di taglio ottimale dei nastri abrasivi.
- + Numero di giri a regolazione continua, ottimale per smerigliatura, satinatura, spazzolatura, lucidatura a specchio di acciaio inossidabile.
- + I nastri abrasivi flessibili si adattano in modo ottimale a curve di tubo strette e garantiscono così superfici uniformi.
- + Smerigliatura a 360° in sole 2 fasi di lavoro.
- + Rulli di rinvio opzionali per distanza dalla parete ridotta.
- + Dispositivo di blocco contro la riaccensione.
- + Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
- + Ampia gamma di accessori.

Consegna

- + 2 x 10 nastri abrasivi 20 x 815 mm gr.120/180
- + 2 x 10 nastri abrasivi 40 x 815 mm gr.120/180
- + 5 nastri in tessuto vlies 20 x 820 mm grana fine
- + 1 valigetta portautensile in plastica

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali

Applicazioni

Lucidare



Sgrossatura



Levigatura a secco



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 700 W
Potenza resa	1 000 W
Nr. giri a vuoto	2 700 - 8 500 min ⁻¹
Distanza minima dalla parete	50 mm
Velocità nastro	9 - 27 mt/sec
Per tubi di Ø	8 - 80 mm
Dimensioni nastro	20/40 x 815 mm
Cavo con spina	4 m
Peso EPTA	4,30 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	94,1 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	102,3 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Incertezza del valore misurato K α	5,9 m/s ² 1,5 m/s ²

Esempi di applicazione

