



## GRIT GIC

### Modulo di levigatura Centerless per tubi

Modulo di levigatura centerless industriale in serie di tubi tondi

**3'553.15 CHF** IVA incl.

Numero d'ordine: 7 902 12 00 44 3

## Dettagli

- + Per la levigatura centerless di tubi tondi fino a 6 mt di lunghezza con guida del tubo opzionale.
- + Flessibile nella lavorazione di tubi con diametro da 10 a 130 mm.
- + Superfici raffreddate e lunga durata dei nastri abrasivi grazie alla levigatura ad umido unita al modulo di lubrorefrigerazione GXW.
- + Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro GI 150 (2H)
- + Attacco rapido per un semplice allestimento della macchina senza chiavi di servizio.
- + Velocità di avanzamento regolabile in continuo da 0 a 2 mt/min.

## Consegna

- + 1 guida di scorrimento, in nylon
- + 1 spina CEE (16 A)
- + 1 guida di scorrimento, in ottone

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

0,18 kW

Tensione

3 x 400/440V 50/60Hz

Per tubi di Ø

10 - 130 mm

Dimensioni nastro

75/150 x 2 000 mm

Avanzamento

0 - 2 mt/min

Peso

65 kg

## Esempi di applicazione

