



CG 15-150 BLP

Smerigliatrice angolare compatta Ø 150 mm

Potente smerigliatrice angolare compatta, resistente alla polvere, priva di manutenzione e di lunga durata con interruttore uomo presente e motore brushless PowerDrive FEIN per efficienti lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura in difficili condizioni di lavoro.

400.48 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 222 77 60 08 0

Dettagli

- + Massima durata grazie al motore brushless PowerDrive FEIN con carcassa motore completamente chiusa ed elettronica motore separata.
- + Massima protezione del motore dalle aggressive polveri ceramiche e minerali e conseguente riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio, alla protezione elettronica dai sovraccarichi, alla preselezione del numero di giri, al monitoraggio dei contraccolpi, all'impugnatura antivibrazioni e al freno.
- + Ottimo raffreddamento e monitoraggio della temperatura.
- + Occhiello per moschettone per evitare eventuali cadute della smerigliatrice angolare durante lavori eseguiti ad altezze elevate.
- + Solo 2,4 kg di peso con una potenza erogata di 1 050 W per un ottimo rapporto peso/potenza.
- + Ghiera di bloccaggio rapido inclusa nella fornitura per la rapida sostituzione dei nastri abrasivi senza chiavi di servizio.
- + Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- + Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.

Consegna

- + 1 cuffia di protezione
- + 1 impugnatura antivibrazione
- + 1 copertura protettiva per lavori di taglio
- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave

Attrezzatura

- + Freno
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Interruttore uomo morto "AutoStop"
- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Selezione elettronica continua della velocità
- + Controllo contraccolpi

Applicazioni

Sgrossare



Sbavare



Tagliare



Spazzolare

+ adatto
++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 500 W
Potenza resa	1 050 W
Nr. giri a vuoto	2 800 - 7 000 min ⁻¹
Ø disco abrasivo	150 mm
Ø platorello elastico	150 mm
Filetto albero portautensile	M 14
Cavo con spina	4 m
Peso EPTA	2,40 kg
Peso EPTA	2,40 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	86 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	97 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	101 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie	4,2 m/s ² 1,7 m/s ²
Incertezza del valore misurato K α	1,5 m/s ²

Esempi di applicazione



