



## CCG 18-125-12 PD-SEC AS Set ProCore

Smerigliatrice angolare a batteria  
compatta Ø 125 mm

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente alla polvere con interruttore "uomo presente" per efficienti lavori di taglio, levigatura e sbavatura durante il montaggio.

**854.00 CHF** IVA incl.

Numero d'ordine: 7 122 18 62 08 0

### Dettagli

- + Doppia produttività: fino al 45% in più di tagli rispetto al sistema precedente (CCG 18 SEC + batterie HighPower di FEIN) grazie alla perfetta combinazione di potente utensile ed efficiente sistema di batterie ProCORE. Realizzazione di tagli fino al 16% più rapida rispetto a utensili paragonabili della concorrenza.
- + Lunga durata e resistenza grazie alla carcassa motore completamente chiusa che protegge il motore dalle aggressive polveri di ceramica e minerali. Le innovative alette di raffreddamento garantiscono un'ottima dissipazione del calore con monitoraggio della temperatura.
- + Il motore FEIN Power Drive a bassa manutenzione e il sistema di batterie AMPShare forniscono la stessa potenza di un utensile con cavo da 1 200 watt, per il massimo delle prestazioni e della robustezza. Ottimale adattamento del numero di giri ai più svariati materiali grazie alla selezione elettronica continua della velocità.
- + Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime grazie al motore su supporto proprio e completamente separato dalla carcassa e quattro smorzatori di vibrazioni supplementari.
- + Ideale ergonomia per lavori di taglio grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.
- + Presa fino al 16% migliore rispetto alle impugnature tradizionali grazie alla nuova impugnatura antivibrazioni. Inoltre le vibrazioni durante la lavorazione vengono ridotte al minimo.
- + Tempi di messa a punto brevi grazie alla cuffia di protezione e alla ghiera di bloccaggio rapido regolabili senza chiavi di servizio.
- + Area di lavoro luminosa grazie alle luce a LED integrata.
- + La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- + La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.

- + Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

## Consegna

- + 1 copertura protettiva per lavori di taglio
- + 1 impugnatura antivibrazione
- + 2 batterie ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238)
- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave
- + 1 caricabatteria rapido GAL18 V-160 AS

## Attrezzatura

- + Freno
- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Selezione elettronica continua della velocità
- + Regolazione elettronica POWERtronic
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Interruttore uomo morto "AutoStop"

## Applicazioni

Sgrossare



Sbavare



Tagliare





Spazzolare



Satinare



+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Capacità di carica della batteria	8 Ah
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Motore	brushless
Nr. giri a vuoto	2 500 - 8 500 min <sup>-1</sup>
Ø disco abrasivo	125 mm
Ø platorello elastico	125 mm
Filetto albero portautensile	M 14
Peso senza batteria	2,20 kg

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	88,9 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	96,9 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	103,3 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 $\alpha_{hv}$ 3 vie Incertezza del valore misurato K $\alpha$	3,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 $\alpha_{hv}$ 3 vie Incertezza del valore misurato K $\alpha$	1,2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Esempi di applicazione

