# CG 15-125 BL Inox

## Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm

Potente smerigliatrice angolare compatta, resistente alla polvere, priva di manutenzione e di lunga durata con motore brushless PowerDrive FEIN per efficienti lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura in difficili condizioni di lavoro per la lavorazione dell’acciaio inox.

**400.48 CHF** **IVA incl.**

Numero d'ordine: 7 222 86 60 08 0

## Dettagli

- Massima durata grazie al motore brushless PowerDrive FEIN con carcassa motore completamente chiusa ed elettronica motore separata.
- Massima protezione del motore dalle aggressive polveri ceramiche e minerali e conseguente riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione.
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio, alla protezione elettronica dai sovraccarichi, alla preselezione del numero di giri, al monitoraggio dei contraccolpi, all'impugnatura antivibrazioni e al freno.
- Ottimo raffreddamento e monitoraggio della temperatura.
- Solo 2,3 kg di peso con una potenza erogata di 1 050 W per un ottimo rapporto peso/potenza.
- Ghiera di bloccaggio rapido inclusa nella fornitura per la rapida sostituzione dei nastri abrasivi senza chiavi di servizio.
- Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.

## Consegna

- 1 cuffia di protezione
- 1 impugnatura antivibrazione
- 1 copertura protettiva per lavori di taglio
- 1 ghiera di bloccaggio rapido
- 1 chiave

## Attrezzatura

- Freno
- Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- Controllo contraccolpi
- Avviamento soft
- Controllo antibloccaggio
- Selezione elettronica continua della velocità

## Applicazioni

| | |
|---|---|
| Sgrossare | ++ |
| Sbavare | + |
| Tagliare | + |
| Spazzolare | + |

+ adatto
++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Potenza nominale assorbita | 1 500 W |
| Potenza resa | 1 050 W |
| Nr. giri a vuoto | 2 800 - 7 000 $min^{-1}$ |
| Ø disco abrasivo | 125 mm |
| Ø platorello elastico | 125 mm |
| Filetto albero portautensile | M 14 |
| Cavo con spina | 4 m |
| Peso EPTA | 2,30 kg |

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

| | |
|---|---|
| Livello di pressione sonora LpA<br>Incertezza del valore misurato KpA | 86 dB<br>3 dB |
| Livello di potenza sonora LWA<br>Incertezza del valore misurato KWA | 97 dB<br>3 dB |
| Valore di picco potenza sonora LpCpeak<br>Incertezza del valore misurato KpCpeak | 101 dB<br>3 dB |
| Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie<br>Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 αhv 3 vie | 4,2 $m/s^2$<br>2,1 $m/s^2$ |
| Incertezza del valore misurato Kα | 1,5 $m/s^2$ |

## Esempi di applicazione