



FEIN



CG 15-150 BLP

Smerigliatrice angolare compatta Ø 150 mm

Potente smerigliatrice angolare compatta, resistente alla polvere, priva di manutenzione e di lunga durata con interruttore uomo presente e motore brushless PowerDrive FEIN per efficienti lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura in difficili condizioni di lavoro.

400.48 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 222 77 60 08 0

Dettagli

- + Massima durata grazie al motore brushless PowerDrive FEIN con carcassa motore completamente chiusa ed elettronica motore separata.
- + Massima protezione del motore dalle aggressive polveri ceramiche e minerali e conseguente riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio, alla protezione elettronica dai sovraccarichi, alla preselezione del numero di giri, al monitoraggio dei contraccolpi, all'impugnatura antivibrazioni e al freno.
- + Ottimo raffreddamento e monitoraggio della temperatura.
- + Occhiello per moschettone per evitare eventuali cadute della smerigliatrice angolare durante lavori eseguiti ad altezze elevate.
- + Solo 2,4 kg di peso con una potenza erogata di 1 050 W per un ottimo rapporto peso/potenza.
- + Ghiera di bloccaggio rapido inclusa nella fornitura per la rapida sostituzione dei nastri abrasivi senza chiavi di servizio.
- + Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- + Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.

Consegna

- + 1 cuffia di protezione
- + 1 impugnatura antivibrazione
- + 1 copertura protettiva per lavori di taglio
- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave

Attrezzatura

- + Freno
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Interruttore uomo morto "AutoStop"
- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Selezione elettronica continua della velocità
- + Controllo contraccolpi

Applicazioni

Sgrossare

++

Sbavare

+

Tagliare

++

++



FEIN

Spazzolare

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 500 W

Potenza resa

1 050 W

Nr. giri a vuoto

2 800 - 7 000 min⁻¹

Ø disco abrasivo

150 mm

Ø platorello elastico

150 mm

Filetto albero
portautensile

M 14

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

2,40 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

86 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

97 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

101 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle

4,2 m/s²

vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

Valore limite di esposizione
alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

1,7 m/s²

Incertezza del valore
misurato K α

1,5 m/s²

Esempi di applicazione



