



CG 17-125 Inox

Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm

Maneggevole smerigliatrice angolare compatta da 1 700 W con numero di giri variabile ed elevata riserva di potenza per la lavorazione dell'acciaio inox.

318.00 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 222 91 60 08 0

Dettagli

- + Il potente motore da 1700 watt e l'impugnatura nettamente più piccola di 195 mm consentono una lavorazione rapida e pratica in cantieri e officine.
- + Il nuovo sistema di raffreddamento con bocchette di ventilazione e il filtro antipolvere rimovibile garantiscono una lunga durata dell'utensile, anche in ambienti estremi.
- + Le funzioni di sicurezza come il monitoraggio dei contraccolpi, l'avviamento graduale, il dispositivo di blocco riaccensione, la protezione contro i sovraccarichi e l'impugnatura antivibrazioni assicurano un'ampia protezione dell'utilizzatore.
- + Robusto motore per l'utilizzo quotidiano.
- + Resistente a lungo grazie alla protezione dai sovraccarichi e alla lunga durata dei carboncini.
- + Elevata velocità di lavorazione grazie al potente motore.
- + Testa ingranaggi ruotabile di 90° per una vasta gamma di applicazioni.
- + Rapida sostituzione del nastro abrasivo senza chiavi di servizio: ghiera di bloccaggio rapido in dotazione.
- + Elevata capacità di resistere ai sovraccarichi grazie al raffreddamento diretto del motore.
- + Lunghezza cavo 4 m.

Consegna

- + 1 impugnatura antivibrazione
- + 1 dado di serraggio
- + 1 chiave dado cilindrico a 2 fori
- + 1 flangia di attacco
- + 1 cuffia di protezione
- + 1 cuffia di protezione per lavori di taglio

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Selezione elettronica continua della velocità
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Controllo contraccolpi

Applicazioni

Sgrossare



Sbavare



Tagliare



Spazzolare





Satinare

++

Lucidare

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

1 700 W

Potenza resa

1 010 W

Nr. giri a vuoto

1 900 - 7 800 min⁻¹

Ø disco abrasivo

125 mm

Ø platorello elastico

125 mm

Filetto albero portautensile

M 14

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

2,40 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA

95 dB

Incertezza del valore misurato KpA

3 dB

Livello di potenza sonora LWA

103 dB

Incertezza del valore misurato KWA

3 dB

Valore di picco potenza sonora LpCpeak

107 dB

Incertezza del valore misurato KpCpeak

3 dB

Valore limite di esposizione alle

5,8 m/s²

vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

Incertezza del valore misurato K α

1,5 m/s²

Valore limite di esposizione alle

3,2 m/s²

vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

Incertezza del valore misurato K α

1,5 m/s²

Esempi di applicazione



FEIN

