

CG 17-150

Smerigliatrice angolare compatta Ø 150 mm

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1700 W con un'elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura.

270.00 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 222 83 60 08 0



Dettagli

- + Robusto motore per l'utilizzo quotidiano.
- + Resistente a lungo grazie alla protezione dai sovraccarichi e alla lunga durata dei carboncini.
- + Elevata velocità di lavorazione grazie al potente motore.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al monitoraggio dei contraccolpi, al dispositivo di blocco riaccensione, all'avviamento graduale e all'impugnatura antivibrazioni.
- + Testa ingranaggi ruotabile di 90° per una vasta gamma di applicazioni.
- + Rapida sostituzione del nastro abrasivo senza chiavi di servizio: ghiera di bloccaggio rapido in dotazione.
- + Elevata capacità di resistere ai sovraccarichi grazie al raffreddamento diretto del motore.
- + Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.

Consegna

- + 1 cuffia di protezione
- + 1 impugnatura antivibrazione
- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Controllo contraccolpi
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi

Applicazioni

Sgrossare



Sbavare

+

Tagliare

++

Spazzolare

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 700 W

Potenza resa

1 010 W

Nr. giri a vuoto

9 300 min⁻¹

Ø disco abrasivo

150 mm

Ø platorello elastico

150 mm

Filetto albero
portautensile

M 14

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

2,50 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

92 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

103 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore limite di
esposizione alle

7 m/s²

vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

Valore limite di esposizione
alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

2,5 m/s²

Incertezza del valore
misurato K α

1,5 m/s²

Esempi di applicazione



