GSZ 11-90 PERL

Smerigliatrice diritta da 9 900 giri al minuto

Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente per la lavorazione dell'acciaio inox con grande profondità di lavorazione per lavori di smerigliatura e lucidatura.

808.00 CHF **IVA incl.**

Numero d'ordine: 7 223 23 60 00 0

Dettagli

- Il lungo e stretto collo consente di lavorare i pezzi in profondità (per es. rettifica interna di tubi).
- Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi elettronica.
- Pinze di serraggio innovative con collare circolare per proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della chiave durante il cambio degli accessori.
- Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
- Rivestimento collo in gomma sostituibile.
- Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.
- Il numero di giri variabile consente l'utilizzo di diversi utensili.

Consegna

- 1 pinza di serraggio Ø 8 mm
- chiave SW13
- chiave SW17

Attrezzatura

- collo lungo

Applicazioni

Smerigliatura	++
Tagliare	+
Spazzolare	++

Satinare	++
Lucidare	++

\+ adatto
++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 010 W
Potenza resa	620 W
Nr. giri a vuoto	2 900 - 9 900 min^{-1}
Ø utensile di lucidatura	80 mm
Elemento abrasivo max. Ø	50 mm
Pinza di serraggio max. Ø	8 mm
Ø attacco a collare	43 mm
Fresa, Ø max.	12 mm
Cavo con spina	4 m
Peso EPTA	2,20 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	85 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	96 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	98 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 αhv 3 vie	1,5 m/s^2 4,5 m/s^2
Incertezza del valore misurato Kα	1,5 m/s^2

Esempi di applicazione