



## GSZ 8-280 P

Smerigliatrice dritta da 28 000 giri al minuto

Smerigliatrice dritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili, indicata anche per l'impiego semi-stazionario.

**334.23 CHF** IVA incl.

Numero d'ordine: 7 223 16 60 00 0

### Dettagli

- + Struttura compatta per interventi in punti difficilmente accessibili, Ø attacco a collare 43 mm per impiego semi-stazionario come motore per frese (per es. come fresa a copiare).
- + Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi elettronica.
- + Pinze di serraggio innovative con collare circolare per proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della chiave durante il cambio degli accessori.
- + Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
- + Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.

### Consegna

- + 1 pinza portamola Ø 6 mm
- + chiave SW13
- + chiave SW17

### Applicazioni

Fresare

++

Smerigliatura

++

+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale  
assorbita

750 W

Potenza resa

400 W

Nr. giri a vuoto

28 000 min<sup>-1</sup>

Elemento abrasivo max.  
Ø

45 mm

Pinza di serraggio max. Ø

8 mm

Ø attacco a collare

43 mm

Fresa, Ø max.

12 mm

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

1,40 kg

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione  
sonora LpA

84 dB

Incertezza del valore misurato  
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora  
LWA

95 dB

Incertezza del valore misurato  
KWA

3 dB

Valore di picco potenza  
sonora LpCpeak

97 dB

Incertezza del valore misurato  
KpCpeak

3 dB

Valore limite di  
esposizione alle  
vibrazioni 1 αhv 3 vie

4,7 m/s<sup>2</sup>

Incertezza del valore misurato  
Kα

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Esempi di applicazione

