FEIN Dustex 35 LX AC

Aspiratori a secco e a umido

Potente aspiratore professionale a secco/umido della classe di polvere L con pulizia filtro completamente automatica con fissaggio di differenti sistemi di valigetta, comprendente numerosi accessori.

737,00 € **senza IVA**

Numero d'ordine: 9 20 30 060 00 0

Dettagli

- Valigette portautensili di diversi sistemi possono essere appoggiate e fissate facilmente sulla testa dell'aspiratore.
- Trasporto ergonomico dell'intera unità composta da elettroutensile e aspiratore grazie all'archetto di spinta, al fissaggio della valigetta e degli accessori.
- Pulizia filtro completamente automatica (AC) per lavorare senza interruzioni grazie alla maggiore durata del filtro plissettato.
- Aspirazione affidabile dei più svariati tipi di sporcizia, dai liquidi fino alle polveri fini.
- Omologazione per la classe di polvere L.
- Con filtro plissettato PES e dispositivo di spegnimento elettronico per un'eccellente aspirazione a umido.
- Presa autostart con accensione ritardata per evitare picchi di tensione.
- Regolazione continua della forza di aspirazione sull'aspiratore.
- Il cavo elettrico di 7,5 m e il tubo di aspirazione di 4 m assicurano un ampio raggio di lavoro.
- Funzione antistatica contro l'elettricità statica durante il lavoro - a dissipazione elettrostatica attraverso il tubo aspirante 3 13 45 120 01 0 in opzione.

Consegna

- 1 archetto di spinta
- 1 sacco di smaltimento
- 1 manicotto con regolazione della forza di aspirazione
- 2 tubi di aspirazione (versione in metallo), 1 bocchetta combinata con inserti di ricambio, 1 bocchetta per interstizi, 1 pennello aspirante, 1 curva
- 1 Filtro plissettato PES
- 1 tubo di aspirazione 4 m, Ø 35 mm
- 1 manicotto a più livelli

Attrezzatura

- Dispositivo automatico di accensione/spegnimento
- Pulizia automatica del filtro
- Funzione antistatica
- Classe di polvere
- SoftStart
- Predisposizione antistatica
- Supporto valigetta

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Potenza max. assorbita	1 380 W
Portata d'aria	4 320 lt/min
Depressione max.	254 hPa
Volume del contenitore	35 l
Cavo con spina	7,5 m
Livello di pressione sonora	67 dB
Peso EPTA	14,10 kg

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	67 dB 2 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	81 dB 2 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie	< 2,5 m/s²

Esempi di applicazione