



## AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 1x 12 Ah Set con attacco Weldon da 3/4 in / HSS NOVA 50

Trapano universale a batteria con punta a corona a base magnetica fino a 35 mm con set per l'utilizzatore

Il talento universale della foratura a corona a batteria AKBU 35 PMQW 18 V / 12 Ah AS incontra la vasta gamma di accessori con punte a corona HSS e punte elicoidali HSS con il 5% di cobalto. Ideale per costruzioni in acciaio e la realizzazione di ponti.

**2.325,00 €** senza IVA

Numero d'ordine: 7 170 04 65 00 0

### Dettagli

- + Utensile di lunga durata non soggetto a usura grazie al motore brushless così come all'elevata qualità di materiale e lavorazione. Studiato per realizzare fino a 60.000 fori con una durata di utilizzo di 300 ore.
- + Utensili piccoli e leggeri con una velocità di lavorazione fino al 25% superiore, una straordinaria produttività e lunga durata della batteria rispetto ai prodotti della concorrenza. Grazie alla batteria da 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE si possono realizzare fino a 48 fori con una singola ricarica (punta a corona HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Il trapano universale a batteria con punta a corona più leggero al mondo con un peso di 12,2 kg. Massima flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come forature con punte a corona, forature con punte elicoidali, maschiature, svasature e alesature, grazie alla rotazione a destra e a sinistra, alla regolazione elettronica del numero di giri e alla corsa di 260 mm.
- + La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- + La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- + Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + Punta a corona HSS NOVA 50: estremamente resistente a colpi e urti, è l'ideale per utilizzi impegnativi su strutture in acciaio e nel montaggio. Grazie ai taglienti resistenti e

all'ottimo acciaio HSS con una durezza di 64 HRC, questa punta a corona convince anche per la sua massima durata utile.

- + Set di punte elicoidali HSS 5% di cobalto: punte elicoidali HSS in lega di cobalto Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Particolarmente adatte alla lavorazione di acciai inossidabili e legati.
- + Mandrino autoserrante SUPRA-SK: mandrino autoserrante in metallo con campo di serraggio 1 - 13 mm. Serraggio semplice, rapido e senza chiavi di servizio per il massimo comfort di utilizzo. Ganasce autoserranti per un'esatta rotazione assiale dell'utensile di foratura.
- + Valigetta portautensili L-BOXX: per riporre gli accessori in modo preciso, ordinato e sicuro. Grazie agli appositi inserti per minuteria, tutti gli accessori trovano il loro posto e le valigette L-BOXX possono essere facilmente collegate e impilate.
- + \* opzionale con accessori.
- + \*\* Massima potenza con AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah

## Consegna

- + 1 trapano con punta a corona a base magnetica a batteria
- + 1 cinghia di fissaggio
- + 1 perno di centraggio da 100 mm
- + 1 cuneo di estrazione
- + 1 batteria agli ioni di litio ProCORE 18 V / 12.0 Ah
- + 1 set di punte elicoidali, 6 pezzi
- + 1 punta elicoidale HSS con 35 mm di profondità di taglio (Ø 10 mm)
- + 2 perni di centraggio da 100 mm
- + 1 valigetta L-BOXX 136 per accessori
- + 1 pompa per refrigerante
- + 1 gancio per trucioli
- + 1 griglia di protezione
- + 1 valigetta portautensile in plastica
- + 1 caricabatteria rapido GAL18 V-160 AS
- + 1 mandrino autoserrante SUPRA-SK 1 - 13 mm con attacco Weldon da 3/4 in
- + 6 punte a corona HSS NOVA 50 con 50 mm di profondità di taglio (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 pasta da taglio

## Attrezzatura

- + Visualizzazione della forza di tenuta magnetica
- + Impostazione elettronica della velocità
- + Regolazione elettronica del numero dei giri (tacho)
- + Rotazione destra/sinistra
- + Funzione memoria
- + Sensore antiribaltamento

## Applicazioni

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm

++

Punte a elica con mandrino (DIN 338)

+

Punta a elica con attacco CM (DIN 345)

++

Maschiatura

++

Svasare

++

Alesare

++

Lavorazioni sopratesta

++

Utilizzo per montaggi

++

Utilizzo in officina

++

+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

Compatibilità batteria

Ioni di litio / Ioni di litio  
ProCORE\*\*

Attacco batteria

18 V AMPShare

Motore

brushless

Nr. giri sotto carico

130 - 520 min<sup>-1</sup>

Portautensile

CM 2

Punta a corona, Ø max.

35 mm

Fresa a corona HSS, Ø  
max.

35 mm

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione  
sonora LpA

82,4 dB

Incertezza del valore misurato  
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora  
LWA

93,4 dB

Incertezza del valore misurato  
KWA

3 dB

Valore di picco potenza  
sonora LpCpeak

97,1 dB

Incertezza del valore misurato  
KpCpeak

3 dB

Valore limite di  
esposizione alle

$\alpha_{h,D}$  0,6 m/s<sup>2</sup>

vibrazioni 1  $\alpha_{hv}$  3 vie

Incertezza del valore misurato

1,5 m/s<sup>2</sup>

Profondità di foratura max. con corona	50(75)* mm	Kα	
Punta ad elica Ø max.	18 mm		
Maschiatura	M 14		
Svasatura max. Ø	30 mm		
Alesatura, Ø max.	18 mm		
Attacco fresa a corona	3/4" Weldon		
Cambio di una punta a corona	senza chiavi di servizio		
Corsa	135 mm		
Corsa complessiva	260 mm		
Forza di tenuta magnetica	9 000 N		
Dimensioni base magnetica	195 x 70 mm		
Peso senza batteria	12,20 kg		

## Esempi di applicazione



Powered by 

Kompatibel mit  
AMPSHare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPSHare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.