



## ASCD 18-200 W4 AS

### Chiave battente a batteria

Fino a un massimo di 210 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura incluse viti autoforanti.

**311,00 €** senza IVA

Numero d'ordine: 7 115 11 61 00 0

## Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-200 W4 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Motore brushless con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Attacco portautensile con esagono interno da 1/4" per l'attacco di bit e inseriti a bussola.
- + Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per svitare viti difficili da svitare.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
- + Struttura compatta.
- + 700 avvitature (M18) con una sola carica della batteria (ProCORE 4 Ah).
- + Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

## Consegna

- + 1 clip per l'impugnatura
- + 1 supporto magnetico portabit
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Tensione batteria	18 V	Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	96,1 dB 3 dB
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE	Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	104,1 dB 3 dB
Attacco batteria	18 V AMPShare	Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Motore	brushless	Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 $\alpha_{hv}$ 3 vie Incertezza del valore misurato K $\alpha$	$\alpha_h$ 13,4 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Nr. giri a vuoto	0 - 1 500 min <sup>-1</sup>		
Nr. percussioni	0 - 3 000 min <sup>-1</sup>		
max. momento torcente	210 Nm		
Livelli di coppia	6		
Portautensile	1/4" Brugola esagonale		
Ø viti legno	8 x 200 mm		
Peso senza batteria	1,20 kg		

## Esempi di applicazione



**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



