



ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Chiave battente a batteria

Fino a un massimo di 1.050 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M27.

899,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 115 12 62 00 0

Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-1000 W34 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Adattatore VARIO da 3/4" acquistabile separatamente sviluppato da FEIN. Compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M30. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Quadro esterno da 3/4" per l'attacco di bussole.
- + Coppia elevata fino a 1 050 Nm per serrare e svitare viti fino a M27.
- + Massima coppia di svitamento di 1 500 Nm in rotazione a sinistra.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Fino a 600 avvitature (M27) con una sola carica della batteria (ProCORE 8,0 Ah).
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 clip per l'impugnatura
- + 2 batterie ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)
- + 1 supporto magnetico portabile
- + 1 caricabatteria rapido GAL18 V-160 AS

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

Capacità di carica della batteria

8 Ah

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora
LpA
Incertezza del valore misurato
KpA

96,7 dB

3 dB

Livello di potenza sonora

104,7 dB



FEIN

Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE	LWA Incertezza del valore misurato KWA	3 dB
Attacco batteria	18 V AMPShare	Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Motore	brushless	Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Incertezza del valore misurato K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Nr. giri a vuoto	0 - 1 800 min ⁻¹		
Nr. percussioni	0 - 2 200 min ⁻¹		
max. momento torcente	1 050 Nm		
Livelli di coppia	6		
Portautensile	3/4" Profilo quadro esterno		
Vite a filettatura metrica max.	M27 (8.8)		
Ø viti legno	12 x 600 mm		
Peso senza batteria	3,10 kg		

Esempi di applicazione



Powered by BOSCH

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



