



ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Chiave battente a batteria

Fino a un massimo di 290 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M18.

566,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 115 10 66 00 0

Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-300 W2 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Adattatore VARIO da 1/2" acquistabile separatamente, sviluppato da FEIN, compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M18. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Attacco quadro 1/2" per l'applicazione di bussole.
- + Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8).
- + Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per svitare viti difficili da svitare.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
- + Fino a 750 avvitature (M18) con una sola carica della batteria (GBA 18 V 5 Ah).
- + Struttura compatta.
- + Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 clip per l'impugnatura
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS
- + 1 supporto magnetico portabit
- + 2 batteria agli ioni di litio GBA 18V 5.0 Ah AS

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

Capacità di carica della

5 Ah

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora

99,2 dB

LpA

Incertezza del valore misurato

3 dB

KpA









FEIN

batteria		Livello di potenza sonora LWA	107,2 dB
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE	Incertezza del valore misurato KWA	3 dB
Attacco batteria	18 V AMPShare	Valore di picco potenza sonora LpCpeak	121,5 dB
Motore	brushless	Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB
Nr. giri a vuoto	0 - 1700 min ⁻¹	Valore limite di esposizione alle vibrazioni	α_h 15,0 m/s ²
Nr. percussioni	0 - 3400 min ⁻¹	1 α_{hv} 3 vie	1,5 m/s ²
max. momento torcente	290 Nm	Incertezza del valore misurato K α	
Livelli di coppia	6		
Portautensile	1/2" Profilo quadro esterno		
Vite a filettatura metrica max.	M18 (8.8)		
Ø viti legno	8 x 300 mm		
Peso senza batteria	1,20 kg		

Esempi di applicazione

AMPShare
 Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

