



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Chiave battente a batteria nel set per l'utilizzatore

Chiave battente a batteria con attacco portautensile a quadro esterno da 1/2", incluso adattatore VARIO da 1/2", set di maschiatura per fori passanti FEIN VARIO da 5 pezzi e molla di sicurezza nel set per l'utilizzatore. Senza batteria e senza caricabatteria.

391,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 115 10 65 00 0

Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-300 W2 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + L'apposito adattatore VARIO trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- + Il set di maschiatura FEIN VARIO da 5 pezzi comprende le dimensioni M8, M10, M12, M14, M16.
- + Maschio per fori passanti VARIO. Lunga durata grazie all'elevata resistenza del materiale (64 HRC), alle speciali geometrie di taglio compatibili con la chiave battente e al rivestimento TiAlN (nitruro di titanio alluminio). Grazie all'attrito ridotto e alla resistenza all'usura e al calore fino a 800 °C, gli utensili possono essere impiegati nella lavorazione dell'acciaio fino a 900 N/mm² con elevati numeri di giri e di percussioni.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Attacco quadro 1/2" per l'applicazione di bussole.
- + Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8).
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.0 garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. clip per cintura, portabit)
- + 1 adattatore VARIO da 1/2"
- + 1 set di maschiatura VARIO da 5 pezzi (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 molla di sicurezza
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

Compatibilità batteria

Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora

99,2 dB

LpA

Incertezza del valore misurato

3 dB

KpA

107,2 dB

Attacco batteria	18 V AMPShare	Livello di potenza sonora LWA	3 dB
Motore	brushless	Incertezza del valore misurato KWA	
Nr. giri a vuoto	0 - 1700 min ⁻¹	Valore di picco potenza sonora LpCpeak	121,5 dB
Nr. percussioni	0 - 3400 min ⁻¹	Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB
max. momento torcente	290 Nm	Valore limite di esposizione alle vibrazioni α_h 3 vie	α_h 15,0 m/s ²
Livelli di coppia	6	1 α_{hv} 3 vie	
Portautensile	1/2" Profilo quadro esterno	Incertezza del valore misurato K α	1,5 m/s ²
Vite a filettatura metrica max.	M18 (8.8)		
Ø viti legno	8x300 mm		
Peso senza batteria	1,20 kg		

Esempi di applicazione




Kompatibel mit AMPShare / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

