



ASCD 18-300 W2 AS

Chiave battente a batteria

Fino a un massimo di 290 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M18.

323,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 115 10 61 00 0

Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-300 W2 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Adattatore VARIO da 1/2" acquistabile separatamente, sviluppato da FEIN, compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M18. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Attacco quadro 1/2" per l'applicazione di bussole.
- + Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8).
- + Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per svitare viti difficili da svitare.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
- + Fino a 600 avvitature (M18) con una sola carica della batteria (ProCORE 4 Ah).
- + Struttura compatta.
- + Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 clip per l'impugnatura
- + 1 supporto magnetico portabit
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)



Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Motore	brushless
Nr. giri a vuoto	0 - 1700 min ⁻¹
Nr. percussioni	0 - 3400 min ⁻¹
max. momento torcente	290 Nm
Livelli di coppia	6
Portautensile	1/2" Profilo quadro esterno
Vite a filettatura metrica max.	M18 (8.8)
Ø viti legno	8 x 300 mm
Peso senza batteria	1,20 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	99,2 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	107,2 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	αh 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Esempi di applicazione



FEIN



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

