



ASCD 18-1000 W34 AS

Chiave battente a batteria

Fino a un massimo di 1.050 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M27.

489,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 115 12 61 00 0

Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-1000 W34 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Adattatore VARIO da 3/4" acquistabile separatamente sviluppato da FEIN. Compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M30. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Quadro esterno da 3/4" per l'attacco di bussole.
- + Coppia elevata fino a 1 050 Nm per serrare e svitare viti fino a M27.
- + Massima coppia di svitamento di 1 500 Nm in rotazione a sinistra.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Fino a 600 avvitature (M27) con una sola carica della batteria (ProCORE 8,0 Ah).
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI



FEIN

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Tensione batteria	18 V	Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	96,7 dB 3 dB
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE		
Attacco batteria	18 V AMPShare	Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	104,7 dB 3 dB
Motore	brushless		
Nr. giri a vuoto	0 - 1 800 min ⁻¹	Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Nr. percussioni	0 - 2 200 min ⁻¹		
max. momento torcente	1 050 Nm	Valore limite di esposizione alle vibrazioni	ah 15,7 m/s ²
Livelli di coppia	6	1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	1,5 m/s ²
Portautensile	3/4" Profilo quadro esterno		
Vite a filettatura metrica max.	M27 (8.8)		
Ø viti legno	12 x 600 mm		
Peso senza batteria	3,10 kg		

Esempi di applicazione



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

