



FEIN



GWP 10

Maschiatrice fino a M 10

Maschiatrice veloce e precisa con invertitore di marcia per tempi di lavoro minori.

789,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 209 38 60 00 0

Dettagli

- + Velocità eccezionale grazie all'invertitore di marcia che consente di invertire automaticamente il senso di rotazione estraendo il mandrino dal foro filettato. Ritorno rapido a 680 g/min per cicli di lavorazione più brevi.
- + Eccellente precisione grazie al collegamento senza gioco tra l'albero portautensile e il mandrino filettato tramite attacco conico B12 per un'elevata precisione di rotazione. Accoppiamento geometrico del maschio nel mandrino di filettatura per ottimi risultati di lavoro.
- + Impugnatura Sensitiv FEIN per applicare la forza di spinta direttamente sull'asse di foratura impugnando ottimamente l'utensile.
- + Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
- + Limitato ingombro angolare di 23 mm.
- + Testa ingranaggi in metallo
- + Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni meccaniche.

Consegna

- + 1 impugnatura supplementare
- + Fornitura senza mandrino filettato

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	450 W
Potenza resa	250 W
Numero di giri a vuoto con rotazione a sinistra	0 - 1 000 min ⁻¹

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	82 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	93 dB 3 dB



FEIN

Numero di giri a pieno carico durante il taglio	0 - 450 min ⁻¹	Valore di picco potenza sonora LpCpeak	96 dB
		Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB
Numero di giri a pieno carico con rotazione a sinistra	0 - 680 min ⁻¹	Valore limite di esposizione alle vibrazioni	3,0 m/s ²
Coppia alla max. potenza erogata	21 Nm	1 αhv 3 vie	1,5 m/s ²
		Incertezza del valore misurato Kα	
Coppia all'arresto	53 Nm		
Maschiatura su acciaio fino a	M 10		
Filettatura in acciaio inox	M 10		
Cono sull'albero di foratura	B 12		
Ø attacco a collare	43 mm		
Ingombro angolare	23 mm		
Ingombro angolare	23 mm		
Cavo con spina	5 m		
Peso EPTA	1,60 kg		

Esempi di applicazione

