



## ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set

Avvitatore a batteria nel set dell'utente.

Il tuttofare ASCM 18-4 QM AS con set di punte da 8 pezzi, portapunte QuickIN da 1/4", pinze di serraggio QuickIN da 4,5 mm e 6 mm, set di punte HSS cobalto 5% da 6 pezzi e set di rubinetti HSS da 7 pezzi.

**648,00 €** senza IVA

Numero d'ordine: 7 116 15 64 00 0

### Dettagli

- + Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità. Con numero di giri fino a 4000 giri/min ideale per fori da 1,5 a 80 mm grazie a velocità di lavorazione ottimali.
- + La più vasta gamma di applicazioni con il sistema FEIN QuickIN per un impiego multifunzionale nell'ambito della foratura, della foratura a corona, della maschiatura, della svasatura e dell'avvitatura.
- + La sostituzione velocissima e senza chiavi di servizio dei braccetti QuickIN consente di passare da applicazioni su metallo a legno con una sola macchina.
- + Lavorazione in massima sicurezza. Il monitoraggio dei contraccolpi (Kickback) arresta la macchina.
- + Maggiore controllo grazie all'impugnatura supplementare estraibile.
- + Il potente motore brushless FEIN PowerDrive, con una resa del 30% superiore, garantisce una maggiore durata.
- + Coppie elevate fino a un massimo di 130 Nm.
- + Mandrino in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
- + Regolazione elettronica della coppia (15+1).
- + Comandi ben visibili con LED con luce a dimmer per illuminare perfettamente il punto di lavorazione in base al materiale.
- + Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- + Set di bit da 8 pezzi. Portabit e 7 punte (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Set di punte HSS al cobalto 5% da 6 pezzi (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + Set di rubinetti HSS da 7 pezzi (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Portabit QuickIN, pinze di maschiatura QuickIN da 4,5 mm e 6 mm.
- + Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
- + La presa AMPShare permette di realizzare 1400 avvitature (5 x 40 mm su legno) per ogni carica della batteria (ProCORE 4 Ah).
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.
- + L'innovativa funzione di avvitamento a più riprese permette l'avvitatura nel legno a velocità ridotta per risultati di lavoro perfetti.

- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

## Consegna

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (incl. maniglia, clip da cintura, portabit)
- + 1 set di punte da 8 pezzi
- + 1 portapunte QuickIN
- + 1 pinza di serraggio QuickIN 4,5 mm
- + 1 pinza QuickIN da 6 mm
- + 1 set di punte elicoidali in HSS cobalto 5% da 6 pezzi
- + 1 set di rubinetti HSS da 7 pezzi
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)

## Attrezzatura

- + Mandrino portapunta rimovibile
- + Disinserimento elettronico della coppia
- + Cambio a 4 velocità
- + Interfaccia accessori QuickIN
- + LED dimmerabile
- + Funzione di foratura e azzeramento

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

Compatibilità batteria

Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora

75,9 dB

LpA

Incerteza del valore misurato

5 dB

KpA



# FEIN

Attacco batteria	18 V AMPShare	Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	83,9 dB
Motore	brushless		5 dB
Cambio	4 marce	Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	90,6 dB
Attacco accessori	QuickIN		5 dB
Nr. giri a vuoto	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>	Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 $\alpha_{hv}$ 3 vie Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 $\alpha_{hv}$ 3 vie	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup>
Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)	130 (70 / 50) Nm		ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Livelli di coppia	15 + 1	Incertezza del valore misurato K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm		
Viti	10 x 400 mm		
Ø trapano in acciaio	13 mm		
Ø foro acciaio con punta a corona	30 mm		
Ø foro acciaio con seghe a tazza	80 mm		
Ø foratura legno	60 mm		
Maschiatura	M 14		
Peso senza batteria	1,30 kg		

## Esempi di applicazione



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

