



ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

Trapano avvitatore a batteria con percussione a 4 velocità

Con motore brushless e interfaccia QuickIN. Potenza senza compromessi per maschiature fino a M14 e forature con seghe a tazza HM fino a 80 mm.

633,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 116 16 65 00 0

Dettagli

- + Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità. Con numero di giri fino a 4000 giri/min ideale per fori da 1,5 a 80 mm grazie a velocità di lavorazione ottimali.
- + La più vasta gamma di applicazioni con il sistema FEIN QuickIN per un impiego multifunzionale nell'ambito della foratura, della foratura a corona, della maschiatura, della svasatura e dell'avvitatura.
- + Lavorazione in massima sicurezza. Il monitoraggio dei contraccolpi (Kickback) arresta la macchina.
- + La sostituzione velocissima e senza chiavi di servizio dei braccetti QuickIN consente di passare da applicazioni su metallo a legno con una sola macchina.
- + Funzione di percussione attivabile separatamente per realizzare fori fino a 13 mm su pietra e muratura.
- + Maggiore controllo grazie all'impugnatura supplementare estraibile.
- + Il potente motore brushless FEIN PowerDrive, con una resa del 30% superiore, garantisce una maggiore durata.
- + Coppie elevate fino a un massimo di 130 Nm.
- + Mandrino in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
- + Regolazione elettronica della coppia (15+1).
- + Comandi ben visibili con LED con luce a dimmer per illuminare perfettamente il punto di lavorazione in base al materiale.
- + Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- + Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
- + La presa AMPShare permette di realizzare 1700 avvitature (5 x 40 mm su legno) per ogni carica della batteria (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.
- + L'innovativa funzione di avvitamento a più riprese permette l'avvitatura nel legno a velocità ridotta per risultati di lavoro perfetti.
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della



batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 mandrino portapunta QuickIN (120 Nm)
- + 1 clip per l'impugnatura
- + 1 supporto magnetico portabit
- + 1 impugnatura telescopica
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)
- + 2 batteria agli ioni di litio GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS

Attrezzatura

- + Mandrino portapunta rimovibile
- + Disinserimento elettronico della coppia
- + Meccanismo di impatto commutabile
- + Cambio a 4 velocità
- + Interfaccia accessori QuickIN
- + LED dimmerabile
- + Funzione di foratura e azzeramento

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Capacità di carica della batteria	5 Ah
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	93,9 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato	101,9 dB 3 dB



FEIN

Attacco batteria	18 V AMPShare	KWA	
Motore	brushless	Valore di picco potenza sonora LpCpeak	113,4 dB
Cambio	4 marce	Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB
Attacco accessori	QuickIN	Valore limite di esposizione alle vibrazioni	ah,D 0,8 m/s ²
Nr. giri a vuoto	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹	1 αhv 3 vie Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 αhv 3 vie	ah 0,5 m/s ²
Nr. percussioni	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min ⁻¹	Incertezza del valore misurato Kα	1,5 m/s ²
Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)	130 (70 / 50) Nm		
Livelli di coppia	15 + 1		
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm		
Viti	10 x 400 mm		
Ø trapano in acciaio	13 mm		
Ø foro acciaio con punta a corona	30 mm		
Ø foro acciaio con seghe a tazza	80 mm		
Ø foratura legno	60 mm		
Ø foratura cemento	13 mm		
Maschiatura	M 14		
Peso senza batteria	1,40 kg		

Esempi di applicazione



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

