BOP 10

Trapano portatile per punte fino a 10 mm

Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 10 mm nell'acciaio per montaggi in cantiere.

394,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 205 53 60 00 0

Dettagli

- Struttura particolarmente compatta e snella con ottimo ingombro angolare per eseguire lavori di montaggio anche in corrispondenza di angoli e punti di difficile accesso.
- Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità del numero dei giri per una velocità di foratura costante in quasi tutte le applicazioni.
- Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile contro le forze di torsione in monoscocca per una lunga durata.
- Rotazione destra/sinistra.
- Mandrino di precisione in metallo.
- Elevata precisione di rotazione.
- Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
- Impugnatura Sensitiv FEIN.
- Elettronica di accelerazione.
- Cavo da 5 metri.
- Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo in esecuzione stazionaria.

Consegna

- 1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE
- 1 impugnatura supplementare

Attrezzatura

- Rotazione destra/sinistra
- Elettronica di accelerazione

Applicazioni

Foratura con punte elicoidali	++
Maschiatura	+
Svasare	+

+ adatto
++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	500 W
Potenza resa	270 W
Nr. giri sotto carico	0 - 900 min⁻¹
Nr. giri a vuoto	0 - 1 500 min⁻¹
Coppia alla max. potenza erogata	9 Nm
Coppia all'arresto	24 Nm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Ø foratura acciaio	10 mm
Ø foro acciaio inox con punta a corona	10 mm
Ø foratura leghe leggere	15 mm
Ø foratura legno	30 mm
Maschiatura	M 6
Attacco albero portautensile	1/2"-20 UNF
Ø attacco a collare	43 mm
Ingombro angolare	23 mm
Ingombro angolare	23 mm

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	82 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	93 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	96 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	αh,D 3,0 m/s² 1,5 m/s²

Cavo con spina	5 m
Peso EPTA	1,80 kg

Esempi di applicazione