



BLS 2.5 E

Cesoia per lamiera di spessore fino a 2,5 mm

Cesoia maneggevole e adatta a tagli curvilinei per la lavorazione dell'acciaio inox.

1.091,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 230 35 61 00 0

Dettagli

- + Motore potente con notevole forza di cesoiatura per i lavori più pesanti.
- + La visuale completa sulla linea di taglio consente una rapida velocità di lavorazione.
- + Coltello ruotabile a 4 taglianti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
- + Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiera.
- + Visuale completa sulla linea di taglio.
- + Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
- + Cavo da 5 metri.
- + Acciaio inox fino a 1,6 mm

Consegna

- + 1 coltello slitta e fisso (63601101009)
- + 1 chiave a brugola da 2,5 mm
- + 1 deflettore di trucioli montato
- + 1 chiave a brugola da 4 mm

Attrezzatura

- + Coltello ruotabile
- + Numero di corse regolabile

Applicazioni

Tagli curvi

+

Tagli di bobine

++

Tagli interni

+

Realizzazione di intagli

+

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	350 W
Potenza resa	210 W
Numero corse	800 - 1 700 1/min
Velocità di taglio	3 - 6 mt/min
Acciaio fino a 400 N/mm ²	2,5 mm
Acciaio fino a 600 N/mm ²	2 mm
Acciaio fino a 800 N/mm ²	1,6 mm
Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm ²	3 mm
Raggio di curvatura minimo	20 mm
Cavo con spina	5 m
Peso EPTA	2,10 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	81,7 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	92,7 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	93,8 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Incertezza del valore misurato K α	4,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Peso EPTA

2,10 kg

Esempi di applicazione

