



FEIN



ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Cesoia per lamiera a batteria fino a 1,6 mm

Cesoia per lamiera a batteria maneggevole, per realizzare tagli e rifilature in lamiere sottili. Comprensiva di caricabatteria GAL 1880 CV AS, 2 batterie agli ioni di litio GBA 18V 5.0 Ah AS, un ulteriore coltello slitta e fisso, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

827,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 130 06 64 00 0

Dettagli

- + Capacità di taglio di 221 m (lamiera da 0,8 mm) con una sola carica della batteria (5 Ah).
- + Straordinaria maneggevolezza grazie alla struttura compatta e leggera per il movimento ottimale della cesoia.
- + Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
- + Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
- + Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiera.
- + Visuale completa sulla linea di taglio.
- + Affidabile motore MultiMaster con potenza e resistenza straordinarie.
- + Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.0 garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.
- + La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.

Consegna

- + 2 coltello slitta e fisso (31308072000) montato
- + 1 chiave a brugola da 3 mm
- + 1 marcatore permanente (32133037000)
- + 1 metro rigido (18750283000)
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 chiave a brugola da 2 mm
- + 1 lamiera protezione contro i trucioli
- + 1 nastro per mascheratura (32133038000)
- + 2 batteria agli ioni di litio GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

Attrezzatura

- + Coltello ruotabile
- + Deflettore di trucioli
- + Numero di corse regolabile

Applicazioni

Tagli curvi



Tagli di bobine





FEIN

Tagli interni



Realizzazione di intagli



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Capacità di carica della batteria	5 Ah
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Numero corse	2 200 - 3 500 1/min
Velocità di taglio	6 - 9 mt/min
Acciaio fino a 400 N/mm ²	1,6 mm
Acciaio fino a 600 N/mm ²	1,2 mm
Acciaio fino a 800 N/mm ²	1 mm
Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm ²	2 mm
Raggio di curvatura minimo	15 mm
Peso senza batteria	1,44 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	74,2 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	85,2 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	86,0 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Incertezza del valore misurato K α	ah 5,2 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Esempi di applicazione

