BSS 1.6 CE

Cesoia universale per lamiera fino a 1,6 mm

Cesoia maneggevole e adatta a tagli curvilinei con dispositivo di taglio truciolo.

853,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 230 32 61 00 0

Dettagli

- Dispositivo di taglio per tranciare il truciolo in qualsiasi punto desiderato.
- Possibilità di tagli curvilinei a destra e a sinistra nonché di tagli senza deformazione con produzione di un solo truciolo continuo.
- Rapida velocità di lavorazione e ottima visuale della linea di taglio grazie alla testina portautensile aperta.
- Ottimo design ergonomico e peso ridotto.
- Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- Coltelli di taglio con durata straordinariamente lunga.
- Cavo da 5 metri.
- L' efficace scarico del truciolo evita danni al pezzo in lavorazione per l'operatore.
- Acciaio legato fino a 1,2 mm
- Ampia gamma di accessori.
- ¹ con coltello per tagli curvi

Consegna

- 1 coltello, diritto (31308150009) montato, fino a 1,6 mm
- 1 chiave a brugola da 2,5 mm
- 1 coppia di placchette di taglio (31308153020) montate

Attrezzatura

- Dispositivo di taglio truciolo
- Numero di corse regolabile
- QuickIN
- Testa di taglio aperta

Applicazioni

Tagli curvi	+
Tagli di bobine	++
	++

Tagli interni	
Tagli di profili	+
Realizzazione di intagli	++

\+ adatto
++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	350 W
Potenza resa	210 W
Numero corse	2 100 - 4 500 1/min
Velocità di taglio	6 - 10 mt/min
Acciaio fino a 400 N/mm²	1,6 mm
Acciaio fino a 600 N/mm²	1,2 mm
Acciaio fino a 800 N/mm²	1 mm
Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm²	2 mm
Larghezza traccia di taglio	5 mm
Raggio di curvatura minimo	90 (30)¹ mm
Diametro foro di partenza	15 (8)¹ mm

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	81,1 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	92,1 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	93,3 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	5,7 m/s² 1,5 m/s²

Cavo con spina	5 m
Peso EPTA	1,50 kg

Esempi di applicazione