



FEIN



ABLK 18 1.3 CSE AS Set

Roditrici a batteria fino a 1,3 mm

Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera ondulata fino a 1,3 mm. Comprensiva di ulteriore set punzoni e matrici, marcatore indelebile, nastro per mascheratura e metro rigido.

627,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 132 10 62 00 0

Dettagli

- + Capacità di taglio di 66 m (lamiere da 0,8 mm) con una sola carica della batteria (5 Ah).
- + Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
- + Molto maneggevole grazie al design compatto della testa.
- + Velocità di taglio 1,9 mt/min per un'eccezionale rapidità di lavoro.
- + Velocità di taglio variabile grazie alla regolazione elettronica del numero delle corse.
- + Breve taglio di lamiere sovrapposte fino a 2,6 mm.
- + Punzone rotante per incremento della durata fino al 30%.
- + Affidabile motore MultiMaster con potenza e resistenza straordinarie.
- + Sistema di cambio rapido QuickIN della matrice e del punzone.
- + Bassi costi di esercizio. Il punzone e la matrice possono essere sostituiti separatamente.
- + Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.0 garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 matrice per lamiera ondulata (30109169009) montata
- + 1 set punzoni e matrici (30109169030)
- + 1 nastro per mascheratura (32133038000)
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)
- + 1 coltello (6 36 02 050 00 0)
- + 1 marcatore permanente (32133037000)
- + 1 metro rigido (18750283000)

Attrezzatura

- + Punzone tondo ruotante
- + QuickIN
- + Direzione di taglio
- + Numero di corse regolabile

Applicazioni

Tagli curvi



Tagli di bobine





FEIN

Tagli interni

++

Tagli di profili

++

Realizzazione di intagli

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

Compatibilità batteria

Ioni di litio / Ioni di litio
ProCORE

Attacco batteria

18 V AMPShare

Numero corse

1 000 - 1 600 1/min

Velocità di taglio

1,9 mt/min

Acciaio fino a 400
N/mm²

1,3 mm

Acciaio fino a 600
N/mm²

0,8 mm

Acciaio fino a 800
N/mm²

0,6 mm

Metalli non ferrosi fino a
250 N/mm²

2 mm

Larghezza della traccia
del taglio

4 mm

Ø foro di partenza

19 mm

Raggio di curvatura

15 / 20 mm

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

82,2 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

93,2 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

103,3 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
K α

ah 3,8 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

minimo (interno/esterno)

Peso senza batteria

1,68 kg

Esempi di applicazione

