



# FEIN



## BLK 1.6 E Set

### Roditrice per lamiera fino a 1,6 mm

Roditrice universale per la costruzione di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera e profili, lamiera trapezoidali e ondulate fino a 1,6 mm. Comprensiva di ulteriore set punzoni e matrici per lamiera trapezoidale e ondulata, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

**799,00 €** senza IVA

Numero d'ordine: 7 232 38 61 00 0

## Dettagli

- + Praticamente indistruttibile. È l'utensile perfetto per un impiego universale su spessori lamiera fino a 1,6 mm.
- + Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 20% delle dimensioni dell'impugnatura grazie al design particolarmente snello della testa.
- + Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
- + Sistema a cambio rapido QuickIN
- + Velocità di taglio elevata.
- + Punzone rotante per incremento della durata fino al 30%.
- + Costi d'esercizio molto contenuti grazie all'elevata durata utile di punzone e matrice.
- + Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- + Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
- + Cavo da 5 metri.
- + Acciaio inox fino a 0,7 mm.
- + Set opzionale per lamiere trapezoidali con gola profonda fino a 160 mm.

## Consegna

- + 1 matrice (30109141003) montata
- + 1 chiave a brugola da 6 mm
- + 1 set punzoni e matrici (63602048013)
- + 1 nastro per mascheratura (32133038000)
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)
- + 1 punzone (63602048004) montato
- + 1 portamatrice (30109154007) montato
- + 1 marcatore permanente (32133037000)
- + 1 metro rigido (18750283000)

## Attrezzatura

- + Punzone tondo ruotante
- + QuickIN
- + Direzione di taglio
- + Numero di corse regolabile

## Applicazioni

Tagli curvi

++

Tagli di bobine

+

Tagli interni

++

Tagli di profili

++

Realizzazione di intagli

++



# FEIN

+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Potenza nominale assorbita                       | 350 W             |
| Potenza resa                                     | 210 W             |
| Numero corse                                     | 800 - 1 500 1/min |
| Velocità di taglio                               | 1,9 mt/min        |
| Acciaio fino a 400 N/mm <sup>2</sup>             | 1,6 mm            |
| Acciaio fino a 600 N/mm <sup>2</sup>             | 1 mm              |
| Acciaio fino a 800 N/mm <sup>2</sup>             | 0,7 mm            |
| Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm            |
| Larghezza della traccia del taglio               | 5 mm              |
| Ø foro di partenza                               | 22 mm             |
| Raggio di curvatura minimo (interno/esterno)     | 30 / 35 mm        |
| Cavo con spina                                   | 5 m               |
| Peso EPA                                         | 1,80 kg           |

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

|                                                                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Livello di pressione sonora LpA<br>Incertezza del valore misurato KpA                                           | 82 dB<br>3 dB                                |
| Livello di potenza sonora LWA<br>Incertezza del valore misurato KWA                                             | 93 dB<br>3 dB                                |
| Valore di picco potenza sonora LpCpeak<br>Incertezza del valore misurato KpCpeak                                | 93 dB<br>3 dB                                |
| Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 $\alpha_{hv}$ 3 vie<br>Incertezza del valore misurato K $\alpha$ | 8,8 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Esempi di applicazione



**FEIN**

