



FEIN



BLK 1.6 E

Roditrice per lamiera fino a 1,6 mm

Roditrice universale per lamiere, profilati e lamiere ondulate e trapezoidali.

746,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 232 38 60 00 0

Dettagli

- + Praticamente indistruttibile. È l'utensile perfetto per un impiego universale su spessori lamiera fino a 1,6 mm.
- + Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 20% delle dimensioni dell'impugnatura grazie al design particolarmente snello della testa.
- + Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
- + Sistema a cambio rapido QuickIN
- + Velocità di taglio elevata.
- + Punzone rotante per incremento della durata fino al 30%.
- + Costi d'esercizio molto contenuti grazie all'elevata durata utile di punzone e matrice.
- + Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- + Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
- + Cavo da 5 metri.
- + Acciaio inox fino a 0,7 mm.
- + Set opzionale per lamiere trapezoidali con gola profonda fino a 160 mm.

Consegna

- + 1 matrice (30109141003) montata
- + 1 chiave a brugola da 6 mm
- + 1 punzone (63602048004) montato

Attrezzatura

- + Punzone tondo ruotante
- + QuickIN
- + Direzione di taglio
- + Numero di corse regolabile

Applicazioni

Tagli curvi



Tagli di bobine



Tagli interni





FEIN

Tagli di profili

++

Realizzazione di intagli

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

350 W

Potenza resa

210 W

Numero corse

800 - 1 500 1/min

Velocità di taglio

1,9 mt/min

Acciaio fino a 400
N/mm²

1,6 mm

Acciaio fino a 600
N/mm²

1 mm

Acciaio fino a 800
N/mm²

0,7 mm

Metalli non ferrosi fino a
250 N/mm²

2,5 mm

Larghezza della traccia
del taglio

5 mm

Ø foro di partenza

22 mm

Raggio di curvatura
minimo (interno/esterno)

30 / 35 mm

Cavo con spina

5 m

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

82 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

93 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

93 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle

8,8 m/s²

vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
K α

1,5 m/s²



FEIN

Peso EPTA

1,80 kg

Esempi di applicazione

