



## ABAS 18-63 AS

Sega a nastro a batteria per profondità di taglio fino a 63,5 mm

Sega a nastro ergonomica e compatta per il taglio portatile e pratico di diversi materiali.

**296,00 €** senza IVA

Numero d'ordine: 7 135 01 61 00 0

### Dettagli

- + Dimensioni compatte e pratico comando a due mani per lavorare senza affaticarsi.
- + Più possibilità: grazie al rapido cambio della lama da taglio senza chiavi di servizio non ci sono limiti alla lavorazione flessibile dei più svariati materiali (per es. acciaio, alluminio e plastica).
- + Precisi risultati di taglio grazie al funzionamento della lama da taglio a vibrazioni ridotte e alla luce LED sull'area di lavoro.
- + Nessuna fastidiosa regolazione della lama da taglio dopo la sostituzione.
- + Lavorazione piacevole grazie al sistema Softgrip.
- + Funzionamento con lame a vibrazioni ridotte.
- + Interruttore di sicurezza ON/OFF.
- + Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

### Consegna

- + 1 lama per sega a nastro BIM 733T14 MS
- + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238)

### Specifiche tecniche

#### SPECIFICHE GENERALI

#### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA



# FEIN

|                           |  |   |                      |
|---------------------------|--|---|----------------------|
| Tensione batteria         | 18 V                                     | Livello di pressione sonora<br>LpA                                    | 79 dB                |
| Compatibilità batteria    | Ioni di litio / Ioni di litio<br>ProCORE | Incertezza del valore misurato<br>KpA                                 | 3 dB                 |
| Attacco batteria          | 18 V AMPShare                            | Livello di potenza sonora<br>LWA                                      | 90 dB                |
| Nr. giri a vuoto          | 162 min <sup>-1</sup>                    | Incertezza del valore misurato<br>KWA                                 | 3 dB                 |
| Profondità di taglio max. | 63,5 mm                                  | Incertezza del valore<br>misurato KpCpeak                             | 3 dB                 |
| Dimensioni lama da taglio | 733 x 13 x 0,35 mm                       | Valore limite di esposizione alle<br>vibrazioni 1 $\alpha_{hv}$ 3 vie | 5,3 m/s <sup>2</sup> |
| Larghezza                 | 200 mm                                   | Incertezza del valore<br>misurato K $\alpha$                          | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Altezza                   | 255 mm                                   |   |                      |
| Lungh.                    | 355 mm                                   |   |                      |
| Peso senza batteria       | 3,30 kg                                  |   |                      |

## Esempi di applicazione



