



AStxe 649-1

Seghetto alternativo per tubi fino a 440 mm

Seghetto alternativo ad alto rendimento per tubi e profilati con regolazione continua del numero di corse.

2.482,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 234 23 00 23 0

Dettagli

- + Utilizzabile in maniera ottimale per il taglio a misura di tubi e profili in acciaio, ghisa, calcestruzzo poroso e materie plastiche.
- + Dispositivo di bloccaggio e di avanzamento disponibile per profili e tubi con Ø 80 mm - Ø 400 mm.
- + Particolarmente adatto a materiali sandwich e a differenti strati di materiale.
- + Regolazione elettronica a variazione continua del numero di corse per una velocità di taglio ottimale.
- + Dispositivi di guida regolabili consentono anche tagli inclinati fino a 45°.
- + * Con prolunga della catena.

Consegna

- + 2 lame per seghetto
- + 1 set chiavi
- + 1 impugnatura supplementare

Attrezzatura

- + Azionamento elettrico
- + Numero di corse regolabile

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

750 W

Potenza resa

480 W

Numero corse

100 - 350 1/min

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora

89 dB

LpA

Incertezza del valore misurato

3 dB

KpA

Livello di potenza sonora

100 dB

Lunghezza corsa	60 mm	LWA	
		Incertezza del valore misurato KWA	3 dB
Per tubi di Ø	440 * mm	Valore di picco potenza sonora LpCpeak	102 dB
Per profili di larghezza fino a L x H	290 x 550 mm	Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB
Cavo con spina	2,5 m	Valore limite di esposizione alle vibrazioni	7 m/s ²
Peso EPTA	6,40 kg	1 αhv 3 vie	
		Incertezza del valore misurato Kα	1,5 m/s ²

Esempi di applicazione

