



RS 17-70 E

Smerigliatrice per tubi

Levigatrice per tubi con capacità di asportazione molto elevata per tubi dritti e curvi in acciaio inossidabile con Ø fino a 80 mm.

1.531,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 222 75 60 00 0

Dettagli

- + Asportazione efficiente di cordoni di saldatura grazie a una velocità di taglio ottimale dei nastri abrasivi.
- + Numero di giri a regolazione continua, ottimale per smerigliatura, satinatura, spazzolatura, lucidatura a specchio di acciaio inossidabile.
- + I nastri abrasivi flessibili si adattano in modo ottimale a curve di tubo strette e garantiscono così superfici uniformi.
- + Smerigliatura a 360° in sole 2 fasi di lavoro.
- + Rulli di rinvio opzionali per distanza dalla parete ridotta.
- + Dispositivo di blocco contro la riaccensione.
- + Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
- + Ampia gamma di accessori.

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali

Applicazioni



Lucidare

+

Sgrossatura

++

Levigatura a secco

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 700 W

Potenza resa

1 000 W

Nr. giri a vuoto

2 700 - 8 500 min⁻¹

Distanza minima dalla
parete

50 mm

Velocità nastro

9 - 27 mt/sec

Per tubi di Ø

8 - 80 mm

Dimensioni nastro

20/40 x 815 mm

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

4,30 kg

Peso EPTA

4,30 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

94,1 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

102,3 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

107,9 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

5,9 m/s²

Incertezza del valore misurato
K α

1,5 m/s²

Esempi di applicazione

