



CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Smerigliatrice angolare a batteria
PROTAGO Ø 125 mm

Potente smerigliatrice angolare a batteria con sistema di comando speciale per svolgere i lavori in massima sicurezza.

849,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 122 05 62 00 0

Dettagli

- + Massima protezione dell'utilizzatore grazie alla combinazione di numerose funzioni di sicurezza.
- + Riduce gli infortuni spesso causati da errori di utilizzo o negligenza.
- + Ottime prestazioni, ergonomia perfetta e utilizzo sicuro e semplice in qualsiasi situazione di lavoro.
- + Garantisce la stessa potenza di una smerigliatrice angolare con cavo da 1080 Watt.
- + Tenuta sicura in qualsiasi situazione di lavoro grazie all'impugnatura supplementare regolabile su 6 posizioni.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al comando a due mani con AutoStop (interruttore uomo presente) e impugnatura supplementare fissa, cuffia di protezione non rimovibile così come monitoraggio dei contraccolpi (kickback), avviamento graduale, dispositivo di blocco riaccensione, protezione elettronica dai sovraccarichi e funzione frenante.
- + Tempi di messa a punto ridotti grazie alle possibilità di montaggio e di regolazione senza chiavi di servizio come ad esempio la regolazione della cuffia di protezione, il montaggio della calotta di protezione per i lavori di taglio o la sostituzione dei materiali di consumo tramite ghiera di bloccaggio rapido.
- + I comprovati motori brushless PowerDrive FEIN sono estremamente affidabili e garantiscono la massima durata.
- + La carcassa motore completamente chiusa protegge il motore dalle polveri di ceramica e minerali aggressive. Elettronica motore separata nell'impugnatura, protetta dalla polvere.
- + Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, ideale per molti dischi abrasivi e materiali grazie alla selezione elettronica continua della velocità.
- + Potente. Rendimento maggiore del 30% rispetto a motori universali dello stesso tipo con una potenza assorbita di 1080 Watt.
- + Motore esente da manutenzione con innovative alette di raffreddamento per un'ottima dissipazione del calore e controllo della temperatura compreso.
- + Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime grazie al motore su supporto proprio e completamente separato dalla carcassa e quattro smorzatori di vibrazioni supplementari.

- + Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.
- + Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- + La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- + La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- + Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

Consegna

- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave
- + 1 copertura protettiva per lavori di taglio
- + 2 batterie ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 caricabatteria rapido GAL18 V-160 AS
- + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238)

Attrezzatura

- + Freno
- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Selezione elettronica continua della velocità
- + Interruttore uomo morto "AutoStop"

Applicazioni

Sgrossare





Sbavare

++

Tagliare

++

Spazzolare

+

Satinare

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

Compatibilità batteria

Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE

Attacco batteria

18 V AMPShare

Motore

brushless

Nr. giri a vuoto

2 500 - 8 500 min⁻¹

Ø disco abrasivo

125 mm

Ø platorello elastico

125 mm

Filetto albero portautensile

M 14

Peso con batteria

3,30 kg

Peso senza batteria

2,30 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA

80 dB

Incertezza del valore misurato KpA

3 dB

Livello di potenza sonora LWA

91 dB

Incertezza del valore misurato KWA

3 dB

Valore di picco potenza sonora LpCpeak

94 dB

Incertezza del valore misurato KpCpeak

3 dB

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

8,8 m/s²

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

2,1 m/s²

Incertezza del valore misurato K α

1,5 m/s²

Esempi di applicazione



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

