



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm

Potente smerigliatrice angolare compatta, resistente alla polvere, priva di manutenzione e di lunga durata con motore brushless PowerDrive FEIN per efficienti lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura in difficili condizioni di lavoro.

406,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 222 67 62 00 0

Dettagli

- + Massima durata grazie al motore brushless PowerDrive FEIN con carcassa motore completamente chiusa ed elettronica motore separata.
- + Massima protezione del motore dalle aggressive polveri ceramiche e minerali e conseguente riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio, alla protezione elettronica dai sovraccarichi, alla preselezione del numero di giri, al monitoraggio dei contraccolpi, all'impugnatura antivibrazioni e al freno.
- + Niente lunghe ricerche dei materiali di consumo giusti: è tutto a portata di mano!
- + Gli abrasivi più importanti per le applicazioni di smerigliatura più rilevanti.
- + Ottimo raffreddamento e monitoraggio della temperatura.
- + Solo 2,2 kg di peso con una potenza erogata di 1050 W per un ottimo rapporto peso/potenza.
- + Ghiera di bloccaggio rapido inclusa nella fornitura per la rapida sostituzione dei nastri abrasivi senza chiavi di servizio.
- + Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- + Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.

Consegna

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 impugnatura antivibrazione
- + 1 copertura protettiva per lavori di taglio
- + 1 dischi abrasivi lamellari gr. 36 Cf.: 10
- + 1 dischi in fibra gr. 36 Cf.: 25
- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave
- + 1 platorello Ø 125 mm
- + 1 dischi da sbavo 6,0 mm Cf.: 10

Attrezzatura

- + Freno
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Controllo contraccolpi
- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Selezione elettronica continua della velocità

Applicazioni

Sgrossare





Sbavare

+

Tagliare

++

Spazzolare

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 500 W

Potenza resa

1 050 W

Nr. giri a vuoto

3 800 - 9 000 min⁻¹

Ø disco abrasivo

125 mm

Ø platorello elastico

125 mm

Filetto albero
portautensile

M 14

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

2,20 kg

Peso EPTA

2,20 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

86 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

97 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

102 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

5,1 m/s²

Valore limite di esposizione
alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

1,7 m/s²

Incertezza del valore
misurato K α

1,5 m/s²