



FEIN



CG 15-125 BL Inox

Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm

Potente smerigliatrice angolare compatta, resistente alla polvere, priva di manutenzione e di lunga durata con motore brushless PowerDrive FEIN per efficienti lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura in difficili condizioni di lavoro per la lavorazione dell'acciaio inox.

363,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 222 86 60 00 0

Dettagli

- + Massima durata grazie al motore brushless PowerDrive FEIN con carcassa motore completamente chiusa ed elettronica motore separata.
- + Massima protezione del motore dalle aggressive polveri ceramiche e minerali e conseguente riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio, alla protezione elettronica dai sovraccarichi, alla preselezione del numero di giri, al monitoraggio dei contraccolpi, all'impugnatura antivibrazioni e al freno.
- + Ottimo raffreddamento e monitoraggio della temperatura.
- + Solo 2,3 kg di peso con una potenza erogata di 1050 W per un ottimo rapporto peso/potenza.
- + Ghiera di bloccaggio rapido inclusa nella fornitura per la rapida sostituzione dei nastri abrasivi senza chiavi di servizio.
- + Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- + Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.

Consegna

- + 1 cuffia di protezione
- + 1 impugnatura antivibrazione
- + 1 copertura protettiva per lavori di taglio
- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave

Attrezzatura

- + Freno
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Controllo contraccolpi
- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Selezione elettronica continua della velocità

Applicazioni

Sgrossare

++

Sbavare

+

Tagliare

+

Spazzolare

+

**FEIN**

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 500 W

Potenza resa

1 050 W

Nr. giri a vuoto

2 800 - 7 000 min⁻¹

Ø disco abrasivo

125 mm

Ø platorello elastico

125 mm

Filetto albero
portautensile

M 14

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

2,30 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora L_{pA}

86 dB

Incertezza del valore misurato
K_{pA}

3 dB

Livello di potenza sonora
L_{WA}

97 dB

Incertezza del valore misurato
K_{WA}

3 dB

Valore di picco potenza
sonora L_{pCpeak}

101 dB

Incertezza del valore misurato
K_{pCpeak}

3 dB

Valore limite di
esposizione alle4,2 m/s²vibrazioni 1 α_{hv} 3 vieValore limite di esposizione
alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie2,1 m/s²Incertezza del valore
misurato K α 1,5 m/s²

Esempi di applicazione



